



HUSQVARNA 120iB bez akumulátoru anabíječky

Husqvarna 120iB je lehký a snadno ovladatelný akumulátorový foukač pro údržbu malých a středních zahrad. Kompaktní design, pohodlná pracovní pozice, intuitivní ovládání, nízká hmotnost a dokonalé vyvážení vám umožní pracovat efektivně a zároveň s menší námahou. Snadné startování, rychlá akcelerace a tři režimy zajišťují flexibilitu při práci. Dodává se bez akumulátoru a nabíječky. Tento výrobek splňuje nároky na #tichemesto. Více na www.tichemesto.cz.



Vynikající ergonomie

Vynikající ergonomie díky výjimečné vyváženosti výrobku, pohodlné rukojeti a intuitivnímu ovládání.

Rychlá akcelerace při startování

Rychlá akcelerace při startování umožňuje pracovat efektivněji


3 různé režimy pro nejlepší výkon podle podmínek a potřeb.

3 různé režimy pro nejlepší výkon podle podmínek a potřeb. 3N - pro menší práce uvnitř nebo venku. 7N - střední výkon, vhodný pro většinu prací. 10N - pro náročnější práce, kdy je potřebný plný výkon.



Stejnoseměrný motor

Vysoký poměr točivého momentu k hmotnosti pro zvýšení účinnosti, snížení hluku a delší životnost.



FEATURES

- 3 různé režimy pro nejlepší výkon podle podmínek a potřeb.
- Rychlá akcelerace při startování
- Vynikající vyvážení, rukojeť a intuitivní ovládací panel poskytují vynikající ergonomii.
- Vysoký poměr točivého momentu k hmotnosti pro zvýšení účinností a spolehlivost
- Akumulátory v našem systému jsou konstruovány tak, aby vydržely dlouhodobé používání, rychle se dobíjejí a ještě rychleji vyměňují, takže nemusíte přerušovat práci.
- Nízká hladina hluku umožňuje delší pracovní dobu

Technical Specifications	
ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Akumulátor	Ne
Typ nabíječky	--
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	36 V
Počet akumulátorů v ceně	--
VÝKON	
Proud vzduchu v trubici	10.3 m ³ /min
Proud vzduchu v trubici	618 m ³ /h
Rychlost vzduchu, m/s	46 m/s
Rychlost vzduchu (kulatá tryska)	46 m/s
Foukací síla	9.6 N
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdroj energie	Akumulátor
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný)
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	2838 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	2143 g
Průměr nosné trubky	69 mm
Délka nosné trubky	425 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2.0 kg
OLEJE, PALIVA A MAZIVA	
Zdroj energie	Akumulátor
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Paper	1266 g
Papír + lepenka celkem	1266 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	2 g
Plast celkem	2 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
BALENÍ	
Potisk krabice	Jednobarevný tisk (hnědá krabice)
Výška balení	194 mm
Délka balení	324 mm
Šířka balení	534 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	83 dB(A)
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	96.6 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	95.7 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Denní vibrace (Aeqv)	1 m/s ²
Denní vystavení vibracím (A8)	0.61 m/s ²
Doba denních vibrací (časový faktor)	3h
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	1.0 m/s ²