



## HUSQVARNA 135 Mark II

Robustní, spolehlivá a snadno ovladatelná pila s vysokým řezným výkonem, určená pro majitele domů a zahrad. Perfektní řetězová pila pro příležitostné řezání na zahradě, řezání palivového dříví či kácení menších stromů. Rychle startuje a snadno se ovládá, a díky bočnímu napínání řetězu je napínání řetězu rychle a pohodlné.

### Kombinovaná páčka sytiče/ vypínače

Kombinovaná páčka sytiče a vypínače usnadňuje startování a snižuje nebezpečí přehlcení motoru.



### System Air Injection™

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.

### Řetězová brzda aktivovaná setrvačností

Účinná, setrvačností aktivovaná brzda řetězu.



### Napínání řetězu ze strany

Umožňuje rychlé a pohodlné napnutí řetězu.



## FEATURES

- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností
- Méně čištění vzduchového filtru s Air Injection™
- Intuitivní, kombinovaná ovládací páčka sytič/STOP
- Rychlé a snadné seřízení řetězu
- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Palivová pumpička pro snadné startování.
- Motor X-Torq® snižuje emise a spotřebu paliva

### Technical specifications

#### SPECIFIKACE MOTORU

Výstupní výkon	1.6 kW
Zdvihový objem válce	38 cm <sup>3</sup>
Zdvih válce	32 mm
Vnitřní průměr válce	39 mm
Mezera mezi elektrodami	0.55 mm
Vzduchová mezera modulu zapalování	0.3 mm
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot./min
Rychlost při volnoběhu, ot./min	3000 ot./min
Objem palivové nádrže	0.375 l
Spotřeba paliva	0.725 kg/h
Zapalovací svíčka	NGK BPMR7A
Krouticí moment, max.	1.84 Nm

#### PARAMETRY LIŠTY / ŘETĚZU

Délka lišty (v palcích)	14"
Doporučená délka vodící lišty, min.	14 palců
Doporučená délka vodící lišty, max.	16 palců
Uchycení lišty	Malé
Typ uchycení lišty	Malé uchycení
Typ řetězu	S93G
Rozteč řetězu	3/8" mini
Typ řetězky	Pevná řetězka 6 zubů
Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru	22.3 m/s
Rychlost řetězu při max. výkonu	16.8 m/s

#### MAZIVA

Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekvív. v poměru 50:1
Objem olejové nádrže	0.26 l
Typ olejového čerpadla	Automatické

#### ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku, délka	41.7 cm
Rozměry výrobku, šířka	23 cm
Rozměry výrobku, výška	29 cm
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	4.7 kg

#### ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	114.34 dB(A)
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	116 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	102 dB(A)

#### ÚDAJE O VIBRACÍCH

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti	3.72 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	5.5 m/s <sup>2</sup>