




## HUSQVARNA 525BX

Výkonný a dobře vyvážený ruční foukač pro profesionální použití. Patentovaná technologie motoru X-torq v kombinaci s jedinečným ventilátorem a konstrukcí krytu přináší vysoký foukací výkon a zároveň jednoduché ovládání. Antivibrační systém Low Vib výrazně snižuje námahu, a to i při dlouhých směnách. Intuitivní ovládání a regulace otáček přispívají k účinnému a pohodlnému ovládání za všech okolností.



### Automatické vrácení vypínače STOP do pohotovostní polohy

Vypínač STOP se automaticky přepne do polohy ON-zapnuto pro bezproblémové startování.



### Nastavitelná délka trubice

Délku foukací trubice lze přizpůsobit pro dosažení maximálního výkonu.

### Motor X-Torq®

Konstrukce motoru X-Torq® snižuje množství škodlivých výfukových plynů až o 75% a spotřebu paliva až o 20%.



### Nastavení otáček motoru

Pro snadné ovládání mohou být nastaveny otáčky ventilátoru.



## FEATURES

- X-Torq® motor snižuje emise a spotřebu paliva
- Nastavitelná délka trubice
- STOP spínač se automaticky vrací do pohotovostní polohy pro snadné startování
- Regulace rychlosti vzduchu
- Snadno ovladatelný díky umístění výstupu vzduchu v ose s motorovou jednotkou.

### Technical specifications

#### VÝKON

Proud vzduchu v trubici	13 m <sup>3</sup> /min
Proud vzduchu v krytu	14 m <sup>3</sup> /min
Rychlost vzduchu (plochá tryska)	86 m/s
Rychlost vzduchu (kulatá tryska)	70 m/s

#### SPECIFIKACE MOTORU

Výstupní výkon	0.9 kW
Zdvihový objem válce	25.4 cm <sup>3</sup>
Zdvih válce	28 mm
Vnitřní průměr válce	34 mm
Mezera mezi elektrodami	0.65 mm
Rychlost při volnoběhu, ot./min	3000 ot./min
Maximální otáčky motoru při zatížení	7300 ot./min
Spotřeba paliva	518 g/kWh
Objem palivové nádrže	0.45 l
Zapalovací svíčka	NGK BPMR8Y

#### ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku, délka	28 cm
Rozměry výrobku, šířka	23 cm
Rozměry výrobku, výška	35 cm
Hmotnost, kg	4.3 kg

#### ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	106 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	104 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	91 dB(A)

#### ÚDAJE O VIBRACÍCH

Ekvivalentní hladina vibrací rukojetí (ahv, eq), m/s <sup>2</sup>	1.2 m/s <sup>2</sup>
---	----------------------

#### ÚDAJE O EMISÍCH PODLE CARB

Motorová řada, CARB	FHQZS.0254GQ
---------------------	--------------

#### ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	379.85 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO <sub>2</sub> )	988 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC)	25.99 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx)	0.29 g/kWh