



HUSQVARNA 545 Mark II

Výkonná, odolná a snadno ovladatelná řetězová pila o výkonu 50 ccm pro kácení stromů, odvětvování a zkracování malých a středně velkých stromů. Pila má štíhlý design a je vybavena řadou inovativních funkcí, které zajišťují efektivní, spolehlivý a pohodlný provoz. POZNÁMKA: Předpokládané datum prodeje v polovině března.

Systém LowVib®

Antivibrační tlumiče efektivně absorbují vibrace, a tím šetří paže a ruce obsluhy.



Štíhlý design

Štíhlé tělo pily a plochá spodní část umožňují snadnou a pohodlnou manipulaci s řetězovou pilou v jakékoliv situaci.

Matice s ochranou proti vypadnutí

Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty.



Nastavitelné olejové čerpadlo

Nastavitelné olejové čerpadlo umožňuje snadno seřízovat mazání řetězu podle potřeby.



FEATURES

- Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty.
- Snadné a pohodlné ovládání v každé situaci.
- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Nastavitelné olejové čerpadlo
- Kliková skříň z magnézia navržena pro profesionální používání
- Automatické seřizování motoru pomocí AutoTune™
- Motor X-Torq® snižuje emise a spotřebu paliva
- Optimalizovaný systém chlazení
- Perfektní značka pro zaměření je rozhodující při kácení
- Méně čištění vzduchového filtru s Air Injection™
- Snadná údržba díky krytu válce s rychloupínacími sponami
- Okénko pro kontrolu hladiny paliva
- Rychlé a snadné seřízení řetězu
- Smart Start® pro snadné startování
- Snadno se startuje
- Maximální odolnost v těžkých podmínkách
- Šrouby, které nevypadnou
- Snadno se otevře a zajistí

Technical specifications

SPECIFIKACE MOTORU	
Výstupní výkon	2.7 kW
Zdvihový objem válce	50.1 cm ³
Zdvih válce	34.5 mm
Vnitřní průměr válce	43 mm
Mezera mezi elektrodami	0.5 mm
Vzduchová mezera modulu zapalování	0.3 mm
Maximální otáčky motoru při zatížení	9900 ot./min
Rychlost při volnoběhu, ot./min	2800 ot./min
Objem palivové nádrže	0.53 l
Spotřeba paliva	1.2 kg/h
Zapalovací svíčka	NGK CMR6H
Kroutící moment, max.	2.95 Nm
PARAMETRY LIŠTY / ŘETĚZU	
Délka lišty (v palcích)	15"
Doporučená délka vodící lišty, min.	13 palců
Doporučená délka vodící lišty, max.	20 palců
Uchycení lišty	Malé
Typ uchycení lišty	Malé uchycení
Typ řetězu	SP33G
Rozteč řetězu	.325"
Typ řetězky	Prstencová řetězka 7 zubů
Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru	25.4 m/s
MAZIVA	
Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekv. v poměru 50:1
Objem olejové nádrže	0.32 l
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok, bez průtoku při volnoběžných otáčkách
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Rozměry výrobku, délka	44 cm
Rozměry výrobku, šířka	22 cm
Rozměry výrobku, výška	28 cm
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	5.3 kg
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	114 dB(A)
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	116 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	106 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti	3.6 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	4.1 m/s ²
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE CARB	
Motorová řada, EPA	KHVXS.0505AK
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE US EPA	
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA	211.46 g/kWh
Emise výfukových plynů (limit CO pro danou skupinu motorů), EPA	536 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO), EPA	847 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku), EPA	52.40 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA	2.84 g/kWh
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)	
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	204.29 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	844 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC)	50.30 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx)	3.27 g/kWh