



HUSQVARNA 572 XP®

Pila 572XP® s váhou pouhých 6,6 kg, vybavená silným motorem o výkonu 4,3 kW, vykazuje lepší poměr výkonu a hmotnosti než jakákoli jiná pila značky Husqvarna s podobným objemem válců a poskytuje o 12% vyšší řezný výkon než předchozí ekvivalentní modely. Vynikající chlazení a vysoce účinná filtrace pomáhají udržet stabilně vysoký výkon, zatímco inteligentní design a snadná obsluha přispívají k vysoké produktivitě, a to i při práci s dlouhou vodící lištou. Pila vybavená technologiemi AutoTune™ a Air Injection™, s nízkými vibracemi je určena pro celodenní používání.



Špičkový filtrační systém

572 XP® je oproti předchozí generaci standardně vybavena výkonnějším filtrem s větší filtrační plochou pro lepší filtraci, který má i delší dobu použití. Řetězová pila tak produkuje méně škodlivin a je optimalizována pro dlouhé pracovní směny.



Výtečná schopnost chlazení pro delší životnost motoru

Náš nový chladicí systém je optimalizovaný v každém detailu, aby vám poskytl spolehlivou řetězovou pilu v každé situaci.

Vyšší řezný výkon

Nová konstrukce motoru umožňuje využití širokého rozsahu otáček pro maximální výkon při vysoké zátěži. O 12% vyšší řezný výkon (ve srovnání se staršími modely se stejným objemem motoru) předurčuje pilu pro vysoce produktivní práci - i při použití dlouhé vodící lišty.



Desetkrát rychlejší nastavení směsi vzduch/palivo

AutoTune™ zajišťuje správné seřízení a optimalizovaný výkon motoru za všech podmínek.



FEATURES

- Široký rozsah použitelných otáček motoru
- Optimalizovaný systém chlazení
- Výkonný filtr pro lepší filtraci
- Přesné seřízení motoru a optimální výkon
- Rukojeti oddělené od motorové jednotky
- Snadno se otevře a zajistí
- Design krytu spojky optimalizuje vyhazování třísek
- Systém "Cut-out" zabraňuje přetáčení motoru
- Snížená rukojeť pro snadnější manipulaci
- Perfektní značka pro zaměření je rozhodující při kácení
- Vyšší flexibilita
- Okénko pro kontrolu hladiny paliva
- Udržuje výkon, zajišťuje nižší opotřebení

Technical specifications	
SPECIFIKACE MOTORU	
Výstupní výkon	4,3 kW
Zdvihový objem válce	70,6 cm ³
Zdvih válce	39 mm
Vnitřní průměr válce	48 mm
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm
Vzduchová mezera modulu zapalování	0,3 mm
Maximální otáčky motoru při zatížení	9900 ot./min
Rychlost při volnoběhu, ot./min	2700 ot./min
Objem palivové nádrže	0,7 l
Spotřeba paliva	1,76 kg/h
Zapalovací svíčka	NGK BPMR7A
Krouticí moment, max.	4,5 Nm
PARAMETRY LIŠTY / ŘETĚZU	
Délka lišty (v palcích)	18"
Doporučená délka vodící lišty, min.	15 palců
Doporučená délka vodící lišty, max.	28 palců
Uchycení lišty	Velké
Typ uchycení lišty	Velké uchycení
Typ řetězu	C85
Rozteč řetězu	3/8"
Typ řetězky	Prstencová řetězka 7 zubů
Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru	29,3 m/s
MAZIVA	
Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1
Objem olejové nádrže	0,35 l
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok, bez průtoku při volnoběžných otáčkách
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	6,6 kg
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	118 dB(A)
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	120 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	107 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti	5,0 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	4,1 m/s ²
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE CARB	
Motorová řada, EPA	KHVXS.0715AG
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE US EPA	
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA	224,65 g/kWh
Emise výfukových plynů (limit CO pro danou skupinu motorů), EPA	536 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO), EPA	808 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku), EPA	51,42 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA	3,67 g/kWh
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)	
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	224,74 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	841 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC)	54,56 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx)	3,18 g/kWh