



HUSQVARNA G2500P

Středně výkonný generátor o výkonu 2.0 kW (50 Hz) pro napájení domácností a pracovišť, pro případy, kdy je omezen přívod elektrického proudu. Systém AVR pro regulaci výstupního napětí. 15-litrová nádrž zajišťuje nepřetržitý výkon odolného, spolehlivého a snadno startovatelného benzínového motoru za všech okolností. Uživatelsky přívětivá palubní deska a ergonomický design pro snadné používání a přepravu.



Vnější uzávěr palivové nádrže pro snadné doplňování paliva

Vnější uzávěr palivové nádrže pro snadné doplňování paliva



Viditelná hladina paliva

Průhledný indikátor paliva umožňuje snadnou kontrolu hladiny v nádrži.

PXM_FEATURES

• Viditelná hladina paliva

• Vnější uzávěr palivové nádrže pro snadné doplňování paliva

PXM_TechnicalSpecifications

VÝKON

Výkon, kW 2000 W

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná 45000 g

Čistá hmotnost výrobku, konečná 43000 g

Hmotnost, kg 43 kg

ÚDAJE O EMISÍCH

Emise výfukových plynů (CO2 EU V) 610 g/kWh

SPECIFIKACE MOTORU

Zdvihový objem válce 196 cm³

VYBAVENÍ

Typ vzduchového filtru Suchý

Startér Recoil

Technická platforma Generators EMM

PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Objem palivové nádrže 14 l

Spotřeba paliva 395 g/kWh

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Hlavní balení: papír + lepenka 0 g

Kov celkem 0 g

Papír + lepenka celkem 0 g

PE (polyetylén) celkem 0 g

PET (polyethyléntereftalát) celkem 0 g

Plastová fólie 0 g

Tvrký plast 0 g

Plast celkem 0 g

Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem 0 g

BALENÍ

Výška balení 625 mm

Délka balení 500 mm

Objem balení 152.5 dm³

Šířka balení 488 mm

Počet ve velkoobchodním balení 1