



HUSQVARNA LC 356VP

Husqvarna LC 356VP je robustní, vysoce výkonná sekačka s vlastním pohonem, určená pro větší zahrady. Je vybavena snadno startovatelným motorem s ventilovým rozvodem OHC, variabilní rychlostí pojezdu a 56 cm širokým, robustním ocelovým žacím ústrojím s možností bočního výhozu posečené trávy. Ergonomická a snadno sklopná rukojeť, pohodlné vyprázdnění sběrného koše a snadno nastavitelná výška sečení usnadňují manipulaci se sekačkou. Díky extra velkému sběrnému koši a kvalitnímu sběracímu žacímu noži sekačka zanechává na trávníku méně ústřížků a posečený trávník má úhledný profesionální vzhled.



Ergonomická rukojeť

Ergonomicky zalomená rukojeť a snadno uchopitelná ovládací páka umožňují snadné ovládání.



Systém sečení 3-v-1

Vybrané modely nabízí univerzální použití díky různým systémům sečení. Vyberte si požadovaný systém sečení pro dosažení optimálních výsledků - sběr pro upravenou travnatou plochu, BioClip® (mulčování) pro hnojení trávníku a výhoz na posečenou plochu u méně často sečených ploch.

Variabilní rychlost pojezdu

Snadno nastavitelná pojezdová rychlost podle vaší potřeby a stavu trávníku.



Jednoduché nastavení výšky rukojeti

Rychlé a snadné nastavení rukojeti ve dvou různých výškách.



PXM_FEATURES

- Snadné nastavení rychlosti pojezdu
- Sběr, BioClip® a zadní výhoz
- Ergonomická rukojeť
- Jednoduché nastavení výšky rukojeti
- Snadné uchopení pro zvedání vpředu
- Centrální nastavení výšky sečení
- Jednoduché složení rukojeti pro snadnou přepravu a skladování

PXM_TechnicalSpecifications	
ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Kapacita akumulátoru, Ah	0 Ah
Typ akumulátoru	--
VÝKON	
Přednastavené otáčky, ot./ min	2800 ot./min
Výstupní výkon	3.1 kW
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	42400 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	37400 g
Objem sběrného koše, litry	75 l
Šířka záběru, cm	56 cm
Zdvihový objem válce	166 cm ³
Možnosti nastavení výšky rukojeti	2 možnosti
Hmotnost, kg	37.5 kg
Průměr kol, přední, mm	203 mm
Průměr kol, zadní, mm	203 mm
Rozvor, cm	71 cm
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdvihový objem válce	166 cm ³
Mezera mezi elektrodami	0.75 mm
Značka motoru	Honda
Chlazení motoru	Vzduchem
Název motoru	GCVX-170
Motor / model motoru	GCV170H-S3AL
Zapalovací svíčka	NGK BPR5ES
Objem palivové nádrže	0.91 l
VYBAVENÍ	
Typ vzduchového filtru	Papírový
Kola v kuličkových ložiskách	Ano
Sada BioClip®	K dispozici jako příslušenství
Mulčovací ucpávka BioClip®	Ne
Spojka brzdy žacího nože (BBC)	Ne
Typ nože	Pro sběr
Sběrný koš	Součást dodávky
Typ sběrného koše	Tkaninová ochrana proti prachu
Objem sběrného koše, litry	75 l
Deflektor	Součást dodávky
Systém pohonu	S vlastním pohonem, variabilní rychlost
Poháněná kola	Zadní
Sklopná rukojeť	Ano
Typ rukojeti	Ergonomická
Rukojeť nastavitelná do stran	Ne
Měkká rukojeť	Ano
Ovládání plynu	Ne
Rychlospojka pro připojení hadice na vodu	Ne
Kolečka s ložisky, přední/zadní	Ano/Ano
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Typ mazání motoru	Rozstříkem
Spotřeba paliva	462 g/kWh
Množství oleje, litry	0.4 l
Olejový filtr	Ne
Zdroj energie	Benzín
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Materiál skeletu	Ocel
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	5 g
Papír + lepenka celkem	3980 g
PE (polyetylén) celkem	15 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	26 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	26 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Ráčky, materiál	Plast
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	98 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	96 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	87 dB(A)

PXM_TechnicalSpecifications**ÚDAJE O VIBRACÍCH**

Vibrace rukojeti	5,9 m/s ²
------------------	----------------------

BALENÍ

Výška balení	450 mm
--------------	--------

Délka balení	1040 mm
--------------	---------

Objem balení	290.16 dm ³
--------------	------------------------

Šířka balení	620 mm
--------------	--------

Počet ve velkoobchodním balení	1
--------------------------------	---