



## HUSQVARNA LC 353AWD

Robustní a vysoce výkonná sekačka na trávu s pohonem všech kol. Sekačka je vynikající volbou pro sečení větších zahrad v kopcovitém nebo svažitém terénu nebo málo udržovaných ploch s vyšší trávou. LC 353AWD je postavena na odolném žacím ústrojí ze svařované oceli a je osazena silným OHV motorem se snadným startováním. Sekačka umožňuje tři způsoby sečení trávy.



### AutoWalk™ 2

Dvouruční ovládání rychlosti umožňuje regulovat otáčky pravou nebo levou rukou podle potřeby. To zajišťuje ergonomické ovládání a také usnadňuje sečení podél plotů a kolem překážek, kdy můžete uvolnit sevření jedné ruky a sekačka jede dál.

### Variabilní rychlost pojezdu

Snadno nastavitelná pojezdová rychlost podle vaší potřeby a stavu trávníku.



### Vyztužené žací ústrojí PremierCut

Dosáhnete vynikajících výsledků sečení s žacím ústrojím Husqvarna PremierCut s přidáním výztuží pro dlouhou životnost a ochranu proti opotřebení.

### Pohon všech kol (AWD)

Pohon všech kol (AWD) zajišťuje výbornou trakci na nerovném, vlhkém a kluzkém terénu a na svazích.



## PXM\_FEATURES

- Snadné nastavení rychlosti pojezdu
- Náhon na čtyři kola zajišťuje trakci na všech plochách
- AutoWalk™ 2 s dvouručním ovládním rychlosti pro ergonomické ovládní
- Vyztužené žací ústrojí PremierCut
- Odolná páka pro nastavení výšky skeletu
- Ochranný kryt proti kolizím
- Zadní výhoz pokosené trávy

PXM_TechnicalSpecifications	
<b>ÚDAJE O AKUMULÁTORU</b>	
Kapacita akumulátoru, Ah	0 Ah
Typ akumulátoru	--
<b>VÝKON</b>	
Přednastavené otáčky, ot./min	3200 ot./min
Výstupní výkon	3.6 kW
<b>ROZMĚRY / HMOTNOST</b>	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	46200 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	36560 g
Objem sběrného koše, litry	65 l
Šířka záběru, cm	53 cm
Zdvihový objem válce	166 cm <sup>3</sup>
Možnosti nastavení výšky rukojeti	2 možnosti
Hmotnost, kg	41.7 kg
Průměr kol, přední, mm	203 mm
Průměr kol, zadní, mm	279 mm
Rozvor, cm	56 cm
<b>SPECIFIKACE MOTORU</b>	
Zdvihový objem válce	166 cm <sup>3</sup>
Mezera mezi elektrodami	0.75 mm
Značka motoru	Honda
Chlazení motoru	Vzduchem
Název motoru	GCVX-170
Motor / model motoru	GCV170H-S3AL
Zapalovací svíčka	NGK BPR5ES
Objem palivové nádrže	0.9 l
<b>VYBAVENÍ</b>	
Typ vzduchového filtru	Papírový
Sada BioClip®	Nedodává se
Mulčovací ucpávka BioClip®	Součást dodávky
Spojka brzdy žacího nože (BBC)	Ne
Typ nože	High-Lift nůž
Sběrný koš	Součást dodávky
Typ sběrného koše	Tkaninový vak se spodním odvětráváním
Objem sběrného koše, litry	65 l
Deflektor	Součást dodávky
Systém pohonu	Pohon všech kol
Poháněná kola	Všechny čtyři
Sklopná rukojeť	Ano
Typ rukojeti	Lehký pojezd
Rukojeť nastavitelná do stran	Ne
Měkká rukojeť	Ano
Ovládní plynu	Ne
Rychlospojka pro připojení hadice na vodu	Ano
Kolečka s ložisky, přední/zadní	Ano/ano
<b>PALIVO, OLEJE A MAZIVA</b>	
Typ mazání motoru	Rozstříklem
Spotřeba paliva	462 g/kWh
Spotřeba paliva	0.02 l/min
Olejový filtr	Ne
Zdroj energie	Benzín
<b>MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ</b>	
Materiál skeletu	Ocel
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	5060 g
PE (polyetylén) celkem	130 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	130 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	130 g
Polystyren (PS), zpeňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Ráčky, materiál	Plast
<b>ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU</b>	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	96 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	95 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	83.3 dB(A)
<b>ÚDAJE O VIBRACÍCH</b>	

**PXM\_TechnicalSpecifications**

Vibrace rukojeti	6.28 m/s <sup>2</sup>
<b>BALENÍ</b>	
Výška balení	515 mm
Délka balení	995 mm
Šířka balení	610 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1