



## HUSQVARNA LB 448i

Husqvarna LB 448i je robustní akumulátorová sekačka s žacím ústrojím o šířce 48 cm, vhodná pro náročné uživatele, kteří potřebují spolehlivou a tichou sekačku s nízkými provozními náklady a snadnou údržbou. Sekačka se velmi snadno startuje a ovládá díky intuitivní klávesnici a nízké hmotnosti. Robustní skelet žacího ústrojí z hliníku, špičkové komponenty a vysoce odolný motor komerční kvality činí ze sekačky LB 448i odolný a spolehlivý stroj pro časté používání. Funkce jako savE, PowerBoost a aktivní chlazení usnadňují sekání nerovnoměrně vysokého trávníku. Dva sloty pro integrované akumulátory BLi umožňují výrazně prodloužit dobu provozu. Tento výrobek splňuje nároky na #tichemesto. Více na [www.tichemesto.cz](http://www.tichemesto.cz).

### Odolnost proti povětrnostním vlivům (IPX4)

Tento akumulátorový výrobek společnosti Husqvarna splňuje klasifikaci IPX4 pro odolnost proti stříkající vodě. Díky této vlastnosti se jedná o odolný a spolehlivý výrobek, který může být použit po celý rok za každého počasí.

### Power Boost

Automatické zvýšení rychlosti nože při sečení v náročných podmínkách v případě potřeby krátkodobě zvýší výkon

### BioClip®

Systém sečení BioClip®. Tráva je přeseknuta dvakrát a nakonec jemně rozsekána, než se vrátí na trávník jako přírodní hnojivo.



### Komponenty komerční kvality

Robustní hliníkové žací ústrojí s kvalitními komponenty a odolnou motorovou jednotku komerční kvality poskytují dlouhou životnost.



## PXM\_FEATURES

- Systém sečení BioClip®. Tráva je přeseknuta dvakrát a nakonec jemně rozsekána, než se vrátí na trávník jako přírodní hnojivo.
- PowerBoost - zvýšení výkonu v případě potřeby
- Odolnost proti vodě (IPX4) - použití ve všech povětrnostních podmínkách
- Robustní hliníkové žací ústrojí s kvalitními komponenty a odolnou motorovou jednotku komerční kvality poskytují dlouhou životnost.
- Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje provozní dobu stroje.
- Plynulá hnací síla dvou akumulátorů umožňuje výrazně prodloužit dobu sečení a dosáhnout perfektního vzhledu trávníku.
- Jednoduché nastavení výšky rukojeti
- Rukojeť nastavitelná i do strany pro optimální pracovní pozici obsluhy
- Kola s dvojitými kuličkovými ložisky
- Pomocí inteligentní aplikace Husqvarna Connect budete mít snadný přístup k tipům, příručkám a doporučením náhradních dílů. Aplikace také poskytuje provozní údaje o výrobku, stavu nabití, servisní údaje a upozornění týkající se údržby.

### PXM\_TechnicalSpecifications

#### ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Kapacita akumulátoru, Ah	0 Ah
Typ nabíječky	--
Model akumulátoru	--
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	36 V

#### VÝKON

Přednastavené otáčky, ot./min	3000 ot./min
Výstupní výkon	1.2 kW

#### ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná	31500 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	28000 g
Šířka záběru, cm	48 cm
Možnosti nastavení výšky rukojeti	2 možnosti
Hmotnost, kg	28 kg
Průměr kol, přední, mm	208 mm
Průměr kol, zadní, mm	208 mm
Rozvor, cm	52 cm

#### VYBAVENÍ

Sada BioClip®	Nedodává se
Mulčovací ucpávka BioClip®	N/A
Typ nože	Mulčovací nůž
Systém pohonu	Bez pojezdu
Poháněná kola	N/A
Sklopná rukojeť	Ne
Typ rukojeti	Rovná
Rukojeť nastavitelná do stran	Ano
Měkká rukojeť	Ano
Ovládání plynu	Ne
Kolečka s ložisky, přední/zadní	Ano / ano

#### PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Spotřeba paliva	0 g/kWh
Zdroj energie	Akumulátor

#### MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Materiál skeletu	Hliník
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	3200 g
PE (polyetylén) celkem	105 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	100 g
Tvrký plast	5 g
Plast celkem	105 g
Polystyren (PS), zpeňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Ráfky, materiál	Ocel

#### ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	95 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	94.2 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	81 dB(A)

#### ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace rukojeti	0.5 m/s <sup>2</sup>
------------------	----------------------

#### BALENÍ

Výška balení	479 mm
Délka balení	857 mm
Objem balení	216 dm <sup>3</sup>
Šířka balení	527 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1

