



HUSQVARNA LC 140SP

LC 140SP je snadno ovladatelná sekačka s vlastním pohonem, vhodná pro sekání menších ploch. Je vybavena robustním ocelovým žacím ústrojím a spolehlivým a snadno startovatelným motorem Husqvarna. K pohodlí při práci přispívají ergonomicky tvarovaná sklopná rukojeť s měkkými úchopy, jednoduché centrální nastavení výšky sečení, sběr trávy do koše a kola v kuličkových ložiskách.



Centrální nastavení výšky sečení

Rychlé a snadné nastavení výšky sečení. Jednou pákou pohybujete celým skeletem sekačky.



Snadné uchopení pro zvedání vpředu

Snadné uchopení při přenášení do skladu, automobilu nebo nošení po schodech.

Ergonomická rukojeť

Ergonomicky zalomená rukojeť a snadno uchopitelná ovládací páka umožňují snadné ovládání.



Sklápěcí rukojeť

Pro jednodušší skladování a přepravu.

PXM_FEATURES

- Ergonomická rukojeť
- Snadné uchopení pro zvedání vpředu
- Centrální nastavení výšky sečení
- Sklápěcí rukojeť

PXM_TechnicalSpecifications

ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Kapacita akumulátoru, Ah	0 Ah
Typ akumulátoru	--

VÝKON

Přednastavené otáčky, ot./min	3000 ot./min
Výstupní výkon	1.95 kW
Jmenovitý výkon, W	1950 W

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná	33000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	29100 g
Objem sběrného koše, litry	50 l
Šířka záběru, cm	40 cm
Zdvihový objem válce	123 cm ³
Možnosti nastavení výšky rukojeti	2 možnosti
Hmotnost, kg	26.8 kg
Průměr kol, přední, mm	152 mm
Průměr kol, zadní, mm	203 mm
Rozvor, cm	55.5 cm

SPECIFIKACE MOTORU

Zdvihový objem válce	123 cm ³
Mezera mezi elektrodami	0.75 mm
Značka motoru	Husqvarna
Chlazení motoru	Vzduchem
Název motoru	HS 123A
Zapalovací svíčka	Husqvarna HQT-7
Objem palivové nádrže	0.9 l

VYBAVENÍ

Typ vzduchového filtru	Pěnový
Kola v kuličkových ložiskách	Ano
Sada BioClip®	Nedodává se
Mulčovací ucpávka BioClip®	Ne
Spojka brzdý žacího nože (BBC)	Ne
Typ nože	Pro sběr
Sběrný koš	Součást dodávky
Typ sběrného koše	Tkaninová ochrana proti prachu
Objem sběrného koše, litry	50 l
Přípojka vodovodní hadice	Ne
Deflektor	Ne
Systém pohonu	S vlastním pohonem, 1 rychlost
Poháněná kola	Zadní
Sklopná rukojeť	Ano
Typ rukojeti	Ergonomická
Rukojeť nastavitelná do stran	Ne
Měkká rukojeť	Ano
Ovládání plynu	Ne
Rychlospojka pro připojení hadice na vodu	Ne
Kolečka s ložisky, přední/zadní	Ano / ano

PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Typ mazání motoru	Rozstříkem
Spotřeba paliva	402 g/kWh
Spotřeba paliva	0.019 l/min
Zdroj energie	Benzín

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Materiál skeletu	Ocel
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	5 g
Papír + lepenka celkem	3640 g
PE (polyetylén) celkem	21 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	15 g
Tvrký plast	6 g
Plast celkem	21 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Ráčky, materiál	Plast

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	95 db(A)
Hladina akustického výkonu, měřená db(A)	93 db(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	81 db(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace rukojeti	7.6 m/s ²
------------------	----------------------

BALENÍ

PXM_TechnicalSpecifications

Výška balení	480 mm
Délka balení	775 mm
Objem balení	190 dm ³
Šířka balení	510 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1