



## HUSQVARNA T540 XP® Mark III

Husqvarna T540 XP® Mark III je benzinová řetězová pila s horní rukojetí a působivým poměrem výkonu a hmotnosti. Ideální pro profesionální péči o stromy a arboristy, kteří chtějí spolehlivou, vysoce výkonnou řetězovou pilu s horní rukojetí, která se snadno ovládá a vždy dobře odvede svou práci. Benzinový motor třídy 40 ccm v kombinaci s řetězem SP21G poskytuje vynikající řezný výkon s rychlou akcelerací pro bezpečnou a efektivní práci v korunách stromů.



### Optimalizované tělo pily

Žádné vyčnívající části, hladký spodek, zaoblený kryt startéru a dobře chráněné ovládací prvky umožňují lehkou manipulaci s pilou.



### Připraveno pro připojení

Udržujte svou pilu a sebe v obraze díky digitálním službám Husqvarna. Stačí zapojit volitelné integrované zařízení pro připojení pod kryt válce. Poté jste připraveni připojit a diagnostikovat motor.

### Vždy optimalizováno

Díky AutoTune 3.0 je nastavení motoru vždy optimalizováno pro maximální startovatelnost a výkon za všech okolností. Není třeba ruční nastavení karburátoru.



### Dvě upevňovací oka

Robustní oko pro pohodlné upevnění pily k postroji v kombinaci se samostatným okem pro připevnění lana



## PXM\_FEATURES

- AutoTune 3.0 optimalizuje nastavení motoru a zjednodušuje startování
- Volitelná integrovaná konektivita pro diagnostiku motoru
- Ergonomický design, snadné ovládání
- Pohodlné upevnění na opasek a lano
- Udržuje výkon, zajišťuje nižší opotřebení
- Efektivní řezání s přesným ovládním
- Perfektní značka pro zaměření je rozhodující při kácení
- Pojistná matice zabraňuje uvolnění matice lišty
- Snadno se otevře a zajistí
- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Šrouby, které nevypadnou

<b>PXM_TechnicalSpecifications</b>	
<b>VÝKON</b>	
Výstupní výkon	1.9 kW
Rychlost při volnoběhu, ot./min	3000 ot./min
Maximální rychlost při volnoběhu	3200 ot./min
Maximální otáčky motoru při zatížení	10200 ot./min
Rychlost pro sepnutí spojky (±120)	4400 ot./min
Rychlost řetězu při max. výkonu	20.2 m/s
Horní limit pro sepnutí spojky	4700 ot./min
<b>CERTIFIKACE</b>	
Cert. stroj, zařízení, dle směrnice 2006/42/EC	0404/22/2573
<b>ROZMĚRY / HMOTNOST</b>	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	6744 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	5841 g
Délka lišty (v palcích)	14 palců
Délka vodící lišty	35 cm
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	3.8 kg
<b>SPECIFIKACE MOTORU</b>	
Zdroj energie	Benzin
Krouticí moment, max.	1.9 Nm
Krouticí moment, max. při ot./min.	7500 ot./min
Zdvihový objem válce	39.1 cm <sup>3</sup>
Zdvih válce	31.1 mm
Vnitřní průměr válce	40 mm
Vzduchová mezera modulu zapalování	0.3 mm
Mezera mezi elektrodami	0.65 mm
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok, bez průtoku při volnoběžných otáčkách
Zapalovací svíčka	NGK CMR7H
<b>PARAMETRY LIŠTY A ŘETĚZU</b>	
Typ uchycení lišty	HSM
Typ řetězu	SP21G
Generic Chainsaw SubGroups	Arborists Tree-care chainsaws
Šířka vodící drážky	1.1 mm
Typ rukojeti	Standard
Rozteč řetězu	.325" mini
Typ řetězky	Pevná řetězka 7 zubů
<b>PALIVO, OLEJE A MAZIVA</b>	
Spotřeba paliva	387 g/kWh
Spotřeba paliva	0.74 kg/h
Objem palivové nádrže	0.31 l
Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekv. v poměru 50:1
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok, bez průtoku při volnoběžných otáčkách
Objem olejové nádrže	0.23 l
Zdroj energie	Benzin
<b>MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ</b>	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyethylentereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
<b>BALENÍ</b>	
Délka balení	495 mm
Šířka balení	280 mm
Výška balení	333 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
<b>ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)</b>	
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	274.4 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO )	782 g/kWh
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)	782 g/kWh

#### PXM\_TechnicalSpecifications

Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC)	36.15 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx)	1.09 g/kWh
<b>ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU</b>	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	112 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	110 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	102 dB(A)
<b>ÚDAJE O VIBRACÍCH</b>	
Denní vibrace (Aeqv)	3.5 m/s <sup>2</sup>
Denní vystavení vibracím (A8)	1.9 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti	3.5 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	3.4 m/s <sup>2</sup>

## ACCESSORIES



PILOVÝ ŘETĚZ X-CUT SP21G SEMI CHISEL LAMINOVANÁ LIŠTA X-PRECISION .325" / MINI  
PIXEL .325" MINI / 1,1 MM / 59 ČL. PIXEL / 1,1 MM / MALÉ UCHYCENÍ LIŠTY  
593 91 41-59 593 91 43-59