




HUSQVARNA LB 553iV bez akumulátoru a nabíječky

LB 553iV je robustní sekačka s akumulátorovým pohonem, navržená pro profesionální uživatele, kteří potřebují spolehlivou a tichou sekačku s nízkými provozními náklady a snadnou údržbou. 53 cm široké žací ústrojí z ní činí dokonalé řešení pro sekání středně velkých až větší ploch neboji lze použít jako doplňkový nástroj pro dosečení trávy mimo dosah rideru nebo robotické sekačky. Sekačka se extrémně snadno startuje a ovládá díky intuitivní klávesnici a nízké hmotnosti. Funkce jako savE/PowerBoost a aktivní chlazení usnadňují sekání nerovnoměrně vysokého trávníku. 2 sloty pro integrované BLi akumulátory a plocha pro připevnění zádového akumulátoru umožňují prodloužit dobu provozu.



Hliníkové ráfky

8-palcové lité hliníkové ráfky s dvojitě utěsněnými ložisky. Pryžové pneumatiky mají hlubší vzorek pro lepší trakci a mnohem pohodlnější jízdu.



Hliníkové šasi

Vysoce odolný, litý skelet z hliníku je dostatečně silný a s dlouhou životností.

BioClip®

Systém sečení BioClip®. Tráva je přesečnuta dvakrát a nakonec jemně rozsekána, než se vrátí na trávník jako přírodní hnojivo.



Místo na dva akumulátory

Plynulá hnací síla dvou akumulátorů umožňuje výrazně prodloužit dobu sečení a dosáhnout perfektního vzhledu trávníku.



PXM_FEATURES

- Systém sečení BioClip®. Tráva je přeseknuta dvakrát a nakonec jemně rozsekána, než se vrátí na trávník jako přírodní hnojivo.
- Skelet z litého hliníku pro delší životnost
- Lité, hliníkové ráfky pro delší životnost
- Plynulá hnací síla dvou akumulátorů umožňuje výrazně prodloužit dobu sečení a dosáhnout perfektního vzhledu trávníku.
- PowerBoost - zvýšení výkonu v případě potřeby
- Odolnost proti vodě (IPX4) - použití ve všech povětrnostních podmínkách
- Možnost použití zádového akumulátoru pro delší dobu provozu
- Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje provozní dobu stroje.
- Robustní hliníkové žací ústrojí s kvalitními komponenty a odolnou motorovou jednotku komerční kvality poskytují dlouhou životnost.
- Jednoduché centrální nastavení výšky sečení
- Boční ochranný nárazník
- Jednoduché nastavení výšky rukojeti
- Rukojeť nastavitelná i do strany pro optimální pracovní pozici obsluhy
- Pomocí inteligentní aplikace Husqvarna Connect budete mít snadný přístup k tipům, příručkám a doporučením náhradních dílů. Aplikace také poskytuje provozní údaje o výrobku, stavu nabití, servisní údaje a upozornění týkající se údržby.

PXM_TechnicalSpecifications	
ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Kapacita akumulátoru, Ah	0 Ah
Typ nabíječky	--
Model akumulátoru	--
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	36 V
VÝKON	
Přednastavené otáčky, ot./min	3000 ot./min
Výstupní výkon	1.5 kW
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	42500 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	38000 g
Šířka záběru, cm	53 cm
Možnosti nastavení výšky rukojeti	2 možnosti
Hmotnost, kg	38 kg
Průměr kol, přední, mm	203 mm
Průměr kol, zadní, mm	203 mm
Rozvor, cm	59 cm
VYBAVENÍ	
Sada BioClip®	Nedodává se
Mulčovací ucpávka BioClip®	N/A
Typ nože	Mulčovací nůž
Systém pohonu	S vlastním pohonem, variabilní rychlost
Poháněná kola	Přední
Sklopná rukojeť	Ne
Typ rukojeti	Rovná
Rukojeť nastavitelná do stran	Ano
Měkká rukojeť	Ano
Kolečka s ložisky, přední/zadní	Yes/Yes
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Zdroj energie	Akumulátor
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Materiál skeletu	Hliník
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Ráfky, materiál	Hliník
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	97.6 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	96.8 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	83.8 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Vibrace rukojeti	1.3 m/s ²
BALENÍ	
Výška balení	480 mm
Délka balení	1001 mm
Objem balení	297 dm ³
Šířka balení	615 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1

