



HUSQVARNA LC 347V

Prvotřídní benzínová sekačka na trávu Husqvarna LC 347V nabízí vysoký výkon a prémiovou kvalitu sečení. Sekačka je vybavena motorem Husqvarna s automatickým sytičem pro snadné startování, variabilní rychlostí pojezdu a snadným nastavením výšky sečení. Žací ústrojí z kompozitního materiálu s šířkou 47 cm a velký sběrný koš zajistí perfektní vzhled trávníku.



Jednoduché nastavení výšky rukojeti

Rychlé a snadné nastavení rukojeti ve dvou různých výškách.



Ergonomická rukojeť

Ergonomicky zalomená rukojeť a snadno uchopitelná ovládací páka umožňují snadné ovládání.

Variabilní rychlost pojezdu

Snadno nastavitelná pojezdová rychlost podle vaší potřeby a stavu trávníku.



Snadné uchopení pro zvedání vpředu

Snadné uchopení při přenášení do skladu, automobilu nebo nošení po schodech.



PXM_FEATURES

- Snadné nastavení rychlosti pojezdu
- Ergonomická rukojeť
- Jednoduché nastavení výšky rukojeti
- Snadné uchopení pro zvedání vpředu
- Snadné nastavení výšky sečení
- Jednoduché složení rukojeti pro snadnou přepravu a skladování

PXM_TechnicalSpecifications	
ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Kapacita akumulátoru, Ah	0 Ah
Typ akumulátoru	--
VÝKON	
Přednastavené otáčky, ot./min	2900 ot./min
Výstupní výkon	2,75 kW
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	36000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	32500 g
Objem sběrného koše, litry	55 l
Šířka záběru, cm	47 cm
Zdvihový objem válce	166 cm ³
Možnosti nastavení výšky rukojeti	2 možnosti
Hmotnost, kg	30,5 kg
Průměr kol, přední, mm	170 mm
Průměr kol, zadní, mm	210 mm
Rozvor, cm	67 cm
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdvihový objem válce	166 cm ³
Mezera mezi elektrodami	0,75 mm
Značka motoru	Husqvarna
Chlazení motoru	Vzduchem
Název motoru	HS 166A
Zapalovací svíčka	Husqvarna HQT-7
Objem palivové nádrže	1 l
VYBAVENÍ	
Typ vzduchového filtru	Papírový
Sada BioClip®	K dispozici jako příslušenství
Mulčovací ucpávka BioClip®	Ne
Spojka brzdy žacího nože (BBC)	Ne
Typ nože	Pro sběr
Sběrný koš	Součást dodávky
Typ sběrného koše	Tkaninová ochrana proti prachu
Objem sběrného koše, litry	55 l
Deflektor	Ne
Systém pohonu	S vlastním pohonem, variabilní rychlost
Poháněná kola	Zadní
Sklopná rukojeť	Ano
Typ rukojeti	Ergonomická
Rukojeť nastavitelná do stran	Ne
Měkká rukojeť	Ano
Ovládání plynu	Ne
Rychlospojka pro připojení hadice na vodu	Ne
Kolečka s ložisky, přední/zadní	Yes/Yes
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Typ mazání motoru	Rozstříkem
Spotřeba paliva	407 g/kWh
Spotřeba paliva	1,4 l/min
Olejový filtr	Ano
Zdroj energie	Benzín
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Materiál ovládací páky	Kovový
Materiál skeletu	Kompozit
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Ráčky, materiál	Plast
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), dB(A)	96 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	95 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)	86 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Vibrace rukojeti	3,5 m/s ²
BALENÍ	

PXM_TechnicalSpecifications

Výška balení	444 mm
Délka balení	1132 mm
Šířka balení	537 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1