



## HUSQVARNA LC 353VE

Prémiová vysokokapacitní benzínová sekačka na trávu, která má vše. Je určena pro péči o větší zahrady a pro uživatele s vysokými nároky na výkon, kvalitu a výsledky sečení. Husqvarna LC 353VE je poháněná motorem Husqvarna s elektrickým startováním a variabilní rychlostí pojezdu. Sekačka je vybavena žacími ústrojími z kompozitních materiálů s šířkou záběru 53 cm, centrálním nastavením výšky sečení a snadno dostupnými ovládacími prvky.



### Jednoduché nastavení výšky rukojeti

Rychlé a snadné nastavení rukojeti ve dvou různých výškách.



### Ergonomická rukojeť

Ergonomicky zalomená rukojeť a snadno uchopitelná ovládací páka umožňují snadné ovládání.

### Variabilní rychlost pojezdu

Snadno nastavitelná pojezdová rychlost podle vaší potřeby a stavu trávníku.



### Snadné uchopení pro zvedání vpředu

Snadné uchopení při přenášení do skladu, automobilu nebo nošení po schodech.



## PXM\_FEATURES

- Snadné nastavení rychlosti jezdzu
- Ergonomická rukojeť
- Jednoduché nastavení výšky rukojeti
- Snadné uchopení pro zvedání vpředu
- Snadné nastavení výšky sečení
- Jednoduché složení rukojeti pro snadnou přepravu a skladování
- Electric start

### PXM\_TechnicalSpecifications

#### ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Kapacita akumulátoru, Ah	1.3 Ah
Typ akumulátoru	Lion

#### VÝKON

Přednastavené otáčky, ot./min	2900 ot./min
Výstupní výkon	2.75 kW

#### ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná	40000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	35500 g
Objem sběrného koše, litry	60 l
Šířka záběru, cm	53 cm
Zdvihový objem válce	166 cm <sup>3</sup>
Možnosti nastavení výšky rukojeti	2 možnosti
Hmotnost, kg	33.0 kg
Průměr kol, přední, mm	190 mm
Průměr kol, zadní, mm	230 mm
Rozvor, cm	72 cm

#### SPECIFIKACE MOTORU

Zdvihový objem válce	166 cm <sup>3</sup>
Mezera mezi elektrodami	0.75 mm
Značka motoru	Husqvarna
Chlazení motoru	Vzduchem
Název motoru	HS 166AE
Zapalovací svíčka	Husqvarna HQT-7
Objem palivové nádrže	0.9 l

#### VYBAVENÍ

Typ vzduchového filtru	Papírový
Sada BioClip®	K dispozici jako příslušenství
Mulčovací ucpávka BioClip®	Ne
Spojka brzdy žacího nože (BBC)	Ne
Typ nože	Pro sběr
Sběrný koš	Součástí dodávky
Typ sběrného koše	Tkaninová ochrana proti prachu
Objem sběrného koše, litry	60 l
Deflektor	Ne
Systém pohonu	S vlastním pohonem, variabilní rychlost
Poháněná kola	Zadní
Sklopná rukojeť	Ano
Typ rukojeti	Ergonomická
Rukojeť nastavitelná do stran	Ne
Měkká rukojeť	Ano
Ovládání plynu	Ne
Rychlospojka pro připojení hadice na vodu	Ne
Kolečka s ložisky, přední/zadní	Áno/Áno

#### PALIVO, OLEJE A MAZIVA

Typ mazání motoru	Rozstříkem
Spotřeba paliva	407 g/kWh
Spotřeba paliva	1.4 l/min
Olejový filtr	Ano
Zdroj energie	Benzín

#### MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Materiál ovládací páky	Kovový
Materiál skeletu	Kompozit
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpeňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Ráčky, materiál	Plast

#### ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	98 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	87 dB(A)

#### ÚDAJE O VIBRACÍCH

**PXM\_TechnicalSpecifications**

Vibrace rukojeti	3.9 m/s <sup>2</sup>
<b>BALENÍ</b>	
Výška balení	482 mm
Délka balení	1158 mm
Šířka balení	597 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1