



Husqvarna 225i bez akumulátoru a nabíječky

Husqvarna 225i je akumulátorová řetězová pila, která poskytuje vysoký řezný výkon s nižší hlučností ve srovnání s benzínovým motorem, bez výparů a přímých emisí CO₂. Je skvělou volbou pro rychlé a snadné prořezávání, kácení malých stromů a řezání palivového dřeva na vaší zahradě. Lehká, štíhlá a dobře vyvážená akumulátorová řetězová pila se velmi snadno startuje a používá. Pila je vybavena našim aktualizovaným digitálním uživatelským rozhraním, setrvačnickovou brzdou řetězu a volitelně napínačem řetězu bez použití náradí.



Akumulátor jako součást designu (v patentovém řízení)

Akumulátor je umístěn vodorovně napříč strojem, aby se snížilo riziko, že se do jeho přihrádky dostane špína, voda, odřezky nebo prach, což by mohlo způsobit potíže s konektorem. Zároveň se tím zlepšuje rozložení hmotnosti a vyvážení stroje, díky čemuž je snáze ovladatelný a lépe se s ním pracuje. Příčné uložení akumulátoru je vysoce flexibilní, neboť umožňuje použití akumulátorů různých velikostí.




Brzda řetězu aktivovaná setrvačností

V případě zpětného vrhu účinná brzda řetězu aktivovaná setrvačností okamžitě zastaví řetěz, aby se snížila pravděpodobnost zranění.

Stejnoseměrný motor

Bezkomutátorový motor má vyšší účinnost, delší životnost a menší nároky na údržbu ve srovnání s komutátorovými motory. Díky absenci kartáčů se eliminuje tření a nedochází tak ke ztrátám energie a motor se tolik nepřehřívá. Tím pádem také odpadá nutnost údržby nebo výměny opotřebených kartáčů, a vy tak můžete těžit z vyššího výkonu a točivého momentu.



Systém výměnných akumulátorů

Flexibilní 36V systém BLi-X společnosti Husqvarna nabízí akumulátorový pohon pro vše – od lehkých i náročných prací kolem domu po profesionální použití. Jeden akumulátor lze použít pro několik strojů a s celou řadou variant, od lehkých integrovaných akumulátorů až po zádové, což usnadňuje nalezení optimálního řešení co se týče výkonu a náročnosti vaší práce. Všechny akumulátory poskytují vysoký výkon, jsou konstruovány pro dlouhodobé používání a lze je rychle dobít a vyměňovat pro nepřetržité používání.



FEATURES

- Bezkomutátorový motor má vyšší účinnost, delší životnost a menší nároky na údržbu ve srovnání s komutátorovými motory.
- Účinná brzda řetězu aktivovaná setrvačností snižuje pravděpodobnost zranění v důsledku zpětného vrhu.
- Akumulátor je umístěn vodorovně napříč strojem, aby se snížilo riziko, že se do jeho přihrádky dostane špina nebo voda.
- Flexibilní 36V systém BLi-X společnosti Husqvarna nabízí akumulátorový pohon pro vše – od lehkých i náročných prací kolem domu po profesionální použití.
- Ovládání klávesnice je intuitivní a nastavení lze snadno upravit pouhým stisknutím tlačítka.
- Rychlé a snadné napínání řetězu a montáž lišty a řetězu bez použití nářadí.
- Díky uživatelsky přívětivé klávesnici můžete optimalizovat výkon výrobku pouhým stisknutím tlačítka.
- Konstrukce ochranného krytu ruky poskytuje lepší výhled na špičku lišty pily a lepší ovladatelnost.
- Tento výrobek během používání nevypouští emise CO₂.
- Když se výrobek nepoužívá, automaticky se vypne, což snižuje riziko úrazu a prodlužuje životnost akumulátoru.
- Praktické očko pro snadné zavěšení a uložení na stěnu v úzkých prostorech.
- Nízká hladina hluku přispívá k příjemnému pracovnímu prostředí a minimálnímu rušení okolí.
- Kompaktní a lehká konstrukce zajišťuje pohodlné a ergonomické používání a snižuje fyzickou zátěž.
- Doplnování oleje na mazání řetězu usnadňuje odklápěcí víčko nádrže, které se snadno drží a otevírá, a to i v rukavicích.

Technical Specifications	
ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Model akumulátoru	--
Výrobce akumulátoru	Husqvarna
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	36 V
Kapacita akumulátoru, Ah	4 Ah
Celková hmotnost	1.2 kg
Typ nabíječky	--
VÝKON	
Rychlost řetězu při max. výkonu	12 m/s
Výkon olejového čerpadla, max.	8 ml/min
Výkon olejového čerpadla, min.	7 ml/min
CERTIFIKACE	
Certifikované délky lišty, EU	14, 12 palců
Certifikovaný vrchol lišty, EU	3/8" mini 7T
Certifikováno pro typ řetězu, EU	H38
Certifikované šířky vodící drážky, EU	1.1 mm
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	5100 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	4079 g
Délka lišty (v palcích)	14 palců
Délka vodící lišty	35.6 cm
Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího zařízení)	3.1 kg
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdroj energie	Akumulátor
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný)
Typ olejového čerpadla	Automatická převodovka
PARAMETRY LIŠTY A ŘETĚZU	
Typ uchycení lišty	HSM
Typ řetězu	H38
Generic Chainsaw SubGroups	Part time use chainsaws
Šířka vodící drážky	1.1 mm
Typ rukojeti	Dvě rukojeti
Rozteč řetězu	3/8" mini
Typ řetězky	Pevná řetězka 6 zubů
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Výkon olejového čerpadla, max.	8 ml/min
Výkon olejového čerpadla, min.	7 ml/min
Typ olejového čerpadla	Automatická převodovka
Objem olejové nádrže	0.2 l
Zdroj energie	Akumulátor
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír	0 g
Papír + lepenka celkem	880 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Wood/Nature pac	0 g

Technical Specifications

BALENÍ

Délka balení	491 mm
Šířka balení	276 mm
Výška balení	323 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	100 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	89 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace rukojeti	3,5 m/s ²
Denní vibrace (Aeqv)	3,9 m/s ²
Doba denních vibrací (časový faktor)	0,5 h
Denní vystavení vibracím (A8)	3,9 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti	3,9 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	3,9 m/s ²

ACCESSORIES



AKUMULÁTOR HUSQVARNA BLI20 967 09 17-01



AKUMULÁTOR HUSQVARNA BLI30 967 93 77-01



AKUMULÁTOR HUSQVARNA 40-B140 970 45 72-01



NABÍJEČKA HUSQVARNA QC250 967 97 01-01



NABÍJEČKA HUSQVARNA 40-C80 970 48 78-01



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 597 65 94-39



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 597 65 94-40



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 597 65 94-41



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 597 65 94-42



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 597 65 94-43



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 597 65 94-44



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 597 65 94-45



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ
597 65 94-46



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ
597 65 94-47



CHRÁNIČE SLUCHU
505 66 53-04



OCHRANNÁ PŘILBA PRO PRÁCI V
LESE, CLASSIC
580 75 43-01



OCHRANNÉ BRÝLE CLEAR X
(ČIRÉ)
544 96 37-01



OCHRANNÉ BRÝLE SUN X
544 96 37-03



LÉKÁRNIČKA PRVNÍ POMOCI
504 09 53-01



OCHRANNÁ PŘILBA PRO PRÁCI V
LESE, TECHNICAL
585 05 84-01



PODLOŽKA POD ŘETĚZOVOU PILU
HUSQVARNA
536 94 48-01



PODLOŽKA POD ŘETĚZOVOU PILU
HUSQVARNA
536 94 48-02



ČISTIČ ACTIVE CLEAN SPRAY,
500ML
597 25 57-01



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL S
OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-38



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-39



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-40



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-41



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL S
OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-42



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL S
OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-43



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL S
OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-44



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL S
OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-45



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL S
OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-46



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV FUNCTIONAL S
OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ 24 M/S
597 65 93-47



ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
HUSQVARNA ACTIVE CLEANING
583 87 69-01