




Husqvarna LC 551VQ

Kompaktní, odolná sekačka s pojezdem, vybavená výkonným motorem Husqvarna HS 166AP, velkou palivovou nádrží a koly s pryžovými pneumatikami. Díky variabilní rychlosti pojezdu, ovládání brzdy žacího nože a bočním ochranným nárazníkům je tento model perfektní volbou pro profesionály, kteří požadují odolnost, spolehlivost, dlouhotrvající výkon a vynikající výsledky.



Skříň převodovky z hliníku

Špičková převodovka s hliníkovým pouzdem je určena pro dlouhodobé a časté používání.



Silný a odolný skelet z hliníku

Silný a odolný skelet, který zajistí dlouhodobý a skvělý výkon.

Motor Husqvarna HS 166AP

HS 166AP je výkonný motor komerční kvality značky Husqvarna, navržený pro vysokou spolehlivost a snadné startování. Vysoce specifikované komponenty, které vydrží náročné každodenní používání a zaručují nejdelší možnou životnost.



Variabilní rychlost pojezdu

Snadno nastavitelná pojezdová rychlost podle vaší potřeby a stavu trávníku.



FEATURES

- Výkonný motor komerční kvality značky Husqvarna. Navržen pro vysokou spolehlivost a snadné startování.
- Silný a odolný skelet z hliníku
- Skříň převodovky z hliníku
- Snadné nastavení rychlosti pojezdu
- Ergonomická rukojeť
- Jednoduché nastavení výšky rukojeti
- Snadné složení rukojeti
- Centrální nastavení výšky sečení
- Velkokapacitní sběrný koš

Technical Specifications	
ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Typ akumulátoru	--
Kapacita akumulátoru, Ah	0 Ah
VÝKON	
Přednastavené otáčky, ot./min	2800 ot./min
Výstupní výkon	2.7 kW
Šířka záběru, cm	51 cm
Rychlost dopředu, max.	5.0 km/h
Rychlost dopředu, min.	1.74 mph
Pracovní kapacita	1000 m ²
CERTIFIKACE	
Schválené ES - certifikát CE	Ano
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	43000 g
Hmotnost, kg	51 kg
Objem sběrného koše, litry	65 l
Průměr kol, přední, palce	8,27 palců
Průměr kol, přední, mm	210 mm
Průměr kol, zadní, palce	8,27 palců
Průměr kol, zadní, mm	210 mm
Rozvor, cm	68 cm
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdroj napájení	Benzin
Značka motoru	Husqvarna
Název motoru	HS 166AP
Výrobce motoru	Husqvarna
Výstupní výkon	2.7 kW
Zdvihový objem válce	166 cm ³
Mezera mezi elektrodami	0.75 mm
Zapalovací svíčka	Husqvarna HQT-7
Chlazení motoru	Vzduchem
Rychlostní stupně	Plynulé nastavení
Systém pohonu	S vlastním pohonem, variabilní rychlost
Typ převodu / náhonu	Řemen
Typ mazání motoru	Rozstříkem
VYBAVENÍ	
Systém pohonu	S vlastním pohonem, variabilní rychlost
Poháněná kola	Zadní
Ovládání pohonu	Páka přítomnosti obsluhy
Ovládání plynu	Ne
Elektrický start	Ne
Metoda(y) sečení	Sběr/BioClip®/Zadní výhoz
Nastavení výšky sečení	Centrální
Sada BioClip®	K dispozici jako příslušenství
Mulčovací ucpávka BioClip®	Ne
Deflektor	Ne
Sběrný koš	Součást dodávky
Typ sběrného koše	Tkaninová ochrana proti prachu
Objem sběrného koše, litry	65 l
Typ nože	Pro sběr
Spojka brzdy žacího nože (BBC)	Ne
Kolečka s ložisky, přední/zadní	Ano/ano
Typ rukojeti	Ergonomická
Sklopná rukojeť	Ano
Měkká rukojeť	Ano
Rukojeť nastavitelná do stran	Ne
Možnosti nastavení výšky rukojeti	2 možnosti
Vibrace rukojeti	3.2 m/s ²
Rychlospojka pro připojení hadice na vodu	Ne
Typ vzduchového filtru	Dvouprvkový
Olejevý filtr	Ne
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Spotřeba paliva	407 g/kWh
Spotřeba paliva	0.023 l/min
Olejevý filtr	Ne
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Materiál skeletu	Hliník

Technical Specifications

Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír	990 g
Papír + lepenka celkem	3835 g
PE (polyetylén) celkem	150 g
PET (polyethyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	150 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	150 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Ráfky, materiál	Plast
BALENÍ	
Výška balení	475 mm
Délka balení	1093 mm
Šířka balení	562 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	98 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	86 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Vibrace rukojeti	3.2 m/s ²