



Husqvarna TC 112

Spolehlivý a výkonný zahradní traktor, se kterým pokaždé dosáhnete skvělého výsledku sečení. Se sběrným košem s optimalizovanou kapacitou vám půjde práce ještě rychleji. Snadno dosažitelné páky, pedály vedle sebe, žací ústrojí s pružinovým nastavením výšky sečení a pečlivě vybrané funkce vám poskytnou pohodlné sekání i příjemnou jízdu. Tažný hák umožňuje další využití traktoru. Díky kompaktnímu designu nepotřebuje velký úložný prostor. Snadné ovládání, jednoduchá údržba a kvalita jsou hlavní přednosti značky Husqvarna.



Nastavitelné sedadlo řidiče

Nastavení pohodlné polohy sedadla bez použití nářadí pro rychlé nastavení při řízení.



Dva přední světlomety

Dva přední světlomety pro dobrou viditelnost při jízdě za tmy.



Počítadlo provozních hodin

Počítadlo provozních hodin pro snadnou kontrolu provozní doby a intervalů servisu a údržby.



Ergonomické ovládání

Pohodlná jízdní poloha a ovládání díky nastavitelnému sedadlu a snadno přístupným ovládacím prvkům. Snadné nastavení výšky sečení pomocí pružiny.



FEATURES

- Počítadlo provozních hodin pro snadnou kontrolu provozní doby a intervalů servisu a údržby.
- Dva přední světlomety pro dobrou viditelnost při jízdě za tmy.
- Nastavení polohy sedadla bez použití nářadí pro rychlé nastavení pohodlné polohy při řízení.
- Pohodlná jízdní poloha a ovládání díky nastavitelnému sedadlu a snadno přístupným ovládacím prvkům.
- Žací ústrojí je vybaveno antiskalповacími kolečky, která snižují riziko skalповání trávníku při sekání nerovných ploch.
- Kompaktní design pro snadnou navigaci v úzkých průchodech a snadné skladování, když se nepoužívá.
- Systém pro jízdu vzad se zapojeným žací ústrojím se aktivuje klíčkem zapalování. Minimalizuje se tak riziko náhodného použití této funkce.
- Páka pro spuštění žacího ústrojí.
- Snadná kontrola hladiny paliva skrze průhledné okénko
- Dva samostatné pedály pro jízdu vpřed a vzad. snadné, intuitivní ovládání.
- Další funkce díky přiloženému tažnému háku, který umožňuje použití mnoha příslušenství.
- Ovládací páčky pouze na jedné straně usnadňují nastupování a vystupování na druhé straně.
- Velký sběrný koš shromažďuje posekanou trávu a ve výsledku zanechává čistý trávník.
- Snadné ovládání rychlosti a směru jízdy díky hydrostatické převodovce ovládané pedály.
- Snadné spuštění v každém počasí bez sytiče. Stačí otočit klíčkem a jet.
- Snadno přístupné nastavení výšky sečení pro lepší ergonomii.

Technical Specifications	
ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Kapacita akumulátoru, Ah	20 Ah
Napětí akumulátoru	12 V
VÝKON	
Přednastavené otáčky, ot./min	2800 ot./min
Výstupní výkon	8.0 kW
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	238000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	198000 g
Základní stroj, výška, cm	110 cm
Základní stroj, délka, cm	166.5 cm
Základní stroj, šířka, cm	92 cm
Objem sběrného koše, litry	200 l
Ovladač pro nastavení výšky sečení	Umístěno na blatníku
Nastavení výšky sečení	Pákové, ze sedadla obsluhy
Polohy pro nastavení výšky sečení	6
Šířka záběru, cm	95 cm
Výška, cm	110 cm
Výška opěradla sedadla	Středně vysoké
Rozměry pneumatiky, přední	15x6-6
Rozměry pneumatiky, zadní	18x8.5-8
Hmotnost, kg	211 kg
Rozvor, cm	115 cm
SPECIFIKACE MOTORU	
Počet válců	1
Zdvihový objem válce	413 cm ³
Značka motoru	Husqvarna
Chlazení motoru	Vzduchem
Název motoru	HS 413AE
Objem palivové nádrže	6 l
Objem palivové nádrže	1.59 gal (US)
Generator	12 A
Výrobce motoru	Husqvarna
Motor / model motoru	HS 413AE
Výrobce převodovky	Hydro-Gear
Model převodovky	T2
Typ převodu / náhonu	Hydrostatický
VYBAVENÍ	
Typ vzduchového filtru	Kazeta s předfiltrem
Antiskalповací kolečka	2
Sada BioClip®	K dispozici jako příslušenství
Zapínání žacích nožů	Manuální
Typ nože	Pro sběr
Počet žacích nožů	2 ks
Sběrný koš	Součást dodávky
Držák na pohárek	Ano
Typ žacího ústrojí	Lisované
Metoda(y) sečení	Sběr/BioClip®/Zadní výhoz
Přípojka vodovodní hadice	Ano
Deflektor	K dispozici jako příslušenství
Pojezd	Ovládaný 2 pedály
Přední ochrana	K dispozici jako příslušenství
Generator	12 A

Technical Specifications	
Domečky s možností mazání	Ne
Reflektory	Ano
Počítadlo provozních hodin	Digitální
Mulčovací sada	K dispozici jako příslušenství
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním	Ne
Typ sedadla	Standardní
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Typ mazání motoru	Tlakové
Spotřeba paliva	441 g/kWh
Umístění palivové nádrže	Přední
Množství oleje, litry	1.15 l
Olejový filtr	Ne
Zdroj energie	Benzín
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Materiál skeletu	Ocel
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	3820 g
Papír + lepenka celkem	7410 g
PE (polyetylén) celkem	285 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	285 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	285 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Materiál sedadla	PU
BALENÍ	
Výška balení	850 mm
Délka balení	1700 mm
Šířka balení	1135 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	97.2 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	83 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Vibrace sedadla, m/s ²	1.7 m/s ²
Vibrace volantu, m/s ²	5.3 m/s ²