



## Husqvarna TC 114

Spolehlivý a výkonný zahradní traktor, se kterým pokaždé dosáhnete skvělého výsledku sečení. S 250 litrovým sběrným košem vám půjde práce ještě rychleji. Snadno dosažitelné páky, pedály vedle sebe, žací ústrojí s pružinovým nastavením výšky sečení a pečlivě vybrané funkce vám poskytnou pohodlné sekání i příjemnou jízdu. Tažný hák umožňuje další využití traktoru. Díky kompaktnímu designu nepotřebuje velký úložný prostor. Snadné ovládání, jednoduchá údržba a kvalita jsou hlavní přednosti značky Husqvarna.



### Nastavitelné sedadlo řidiče

Nastavení pohodlné polohy sedadla bez použití nářadí pro rychlé nastavení při řízení.



### Dva přední světlomety

Dva přední světlomety pro dobrou viditelnost při jízdě za tmy.



### Počítadlo provozních hodin

Počítadlo provozních hodin pro snadnou kontrolu provozní doby a intervalů servisu a údržby.



### Ergonomické ovládání

Pohodlná jízdní poloha a ovládání díky nastavitelnému sedadlu a snadno přístupným ovládacím prvkům. Snadné nastavení výšky sečení pomocí pružiny.



## FEATURES

- Počítadlo provozních hodin pro snadnou kontrolu provozní doby a intervalů servisu a údržby.
- Dva přední světlomety pro dobrou viditelnost při jízdě za tmy.
- Nastavení polohy sedadla bez použití nářadí pro rychlé nastavení pohodlné polohy při řízení.
- Pohodlná jízdní poloha a ovládání díky nastavitelnému sedadlu a snadno přístupným ovládacím prvkům.
- Žací ústrojí je vybaveno antiskalповacími kolečky, která snižují riziko skalповání trávníku při sekání nerovných ploch.
- Kompaktní design pro snadnou navigaci v úzkých průchodech a snadné skladování, když se nepoužívá.
- Systém pro jízdu vzad se zapojeným žacím ústrojím se aktivuje klíčkem zapalování. Minimalizuje se tak riziko náhodného použití této funkce.
- Snadná kontrola hladiny paliva skrze průhledné okénko
- Dva samostatné pedály pro jízdu vpřed a vzad. snadné, intuitivní ovládání.
- Ovládací páčky pouze na jedné straně usnadňují nastupování a vystupování na druhé straně.
- Další funkce díky přiloženému tažnému háku, který umožňuje použití mnoha příslušenství.
- Velký sběrný koš shromažďuje posekanou trávu a ve výsledku zanechává čistý trávník.
- Snadné zapojení žacích nožů; jednoduše zatáhněte za spínač na ovládacím panelu.
- Snadné spuštění v každém počasí bez sytiče. Stačí otočit klíčkem a jet.
- Snadné ovládání rychlosti a směru jízdy díky hydrostatické převodovce ovládané pedály.
- Snadno přístupné nastavení výšky sečení pro lepší ergonomii.

Technical Specifications	
<b>ÚDAJE O AKUMULÁTORU</b>	
Kapacita akumulátoru, Ah	20 Ah
Napětí akumulátoru	12 V
<b>VÝKON</b>	
Přednastavené otáčky, ot./min	2800 ot./min
Výstupní výkon	9.0 kW
<b>ROZMĚRY / HMOTNOST</b>	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	238000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	198000 g
Základní stroj, výška, cm	110 cm
Základní stroj, délka, cm	166.5 cm
Základní stroj, šířka, cm	92 cm
Objem sběrného koše, litry	250 l
Ovladač pro nastavení výšky sečení	Umístěno na blatníku
Nastavení výšky sečení	Pákové, ze sedadla obsluhy
Polohy pro nastavení výšky sečení	6
Šířka záběru, cm	95 cm
Výška, cm	110 cm
Výška opěradla sedadla	Středně vysoké
Rozměry pneumatiky, přední	15x6-6
Rozměry pneumatiky, zadní	18x8.5-8
Hmotnost, kg	214 kg
Rozvor, cm	115 cm
<b>SPECIFIKACE MOTORU</b>	
Počet válců	1
Zdvihový objem válce	452 cm <sup>3</sup>
Značka motoru	Husqvarna
Chlazení motoru	Vzduchem
Název motoru	HS 452AE
Objem palivové nádrže	6 l
Objem palivové nádrže	1.59 gal (US)
Generator	12 A
Výrobce motoru	Husqvarna
Motor / model motoru	HS 452AE
Výrobce převodovky	Hydro-Gear
Model převodovky	T2
Typ převodu / náhonu	Hydrostatický
<b>VYBAVENÍ</b>	
Typ vzduchového filtru	Kazeta s předfiltrem
Antiskalповací kolečka	2
Sada BioClip®	K dispozici jako příslušenství
Zapínání žacích nožů	Elektrická spojka
Typ nože	Pro sběr
Počet žacích nožů	2 ks
Sběrný koš	Součást dodávky
Držák na pohárek	Ano
Typ žacího ústrojí	Lisované
Metoda(y) sečení	Sběr/BioClip®/Zadní výhoz
Přípojka vodovodní hadice	Ano
Deflektor	K dispozici jako příslušenství
Pojezd	Ovládaný 2 pedály
Přední ochrana	K dispozici jako příslušenství
Generator	12 A

Technical Specifications	
Domečky s možností mazání	Ne
Reflektory	Ano
Počítadlo provozních hodin	Digitální
Mulčovací sada	K dispozici jako příslušenství
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním	Ne
Typ sedadla	Standardní
<b>PALIVO, OLEJE A MAZIVA</b>	
Typ mazání motoru	Tlakové s olejovým filtrem
Spotřeba paliva	412 g/kWh
Umístění palivové nádrže	Přední
Množství oleje, litry	1,2 l
Olejový filtr	Ano
Zdroj energie	Benzín
<b>MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ</b>	
Materiál skeletu	Ocel
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	3820 g
Papír + lepenka celkem	7410 g
PE (polyetylén) celkem	286 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	286 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	286 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Materiál sedadla	PU
<b>BALENÍ</b>	
Výška balení	850 mm
Délka balení	1700 mm
Šířka balení	1135 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
<b>ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU</b>	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	97,6 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	83,4 dB(A)
<b>ÚDAJE O VIBRACÍCH</b>	
Vibrace sedadla, m/s <sup>2</sup>	2,3 m/s <sup>2</sup>
Vibrace volantu, m/s <sup>2</sup>	6,1 m/s <sup>2</sup>