




Husqvarna 120iBV s akumulátorem a nabíječkou

Víceúčelový akumulátorový foukač listí 120iBV se snadným přepínáním mezi foukáním a vysáváním. Bezkomutátorový motor a regulace rychlosti optimalizují dobu provozu a výkon, zatímco kompaktní velikost, vyvážená konstrukce a odolné digitální rozhraní umožňují lepší ovladatelnost a vyšší produktivitu. Intuitivní ovládání, polstrovaný popruh a ergonomická rukojeť přispívají k efektivní a pohodlné práci. Tento vysavač listí je součástí akumulátorového systému Husqvarna BLi 36V. Foukač 120iB je ideální pro údržbu malých a středních zahrad.



Systém výměnných akumulátorů

Flexibilní 36V systém BLi-X společnosti Husqvarna nabízí akumulátorový pohon pro vše – od lehkých i náročných prací kolem domu po profesionální použití. Jeden akumulátor lze použít pro několik strojů a s celou řadou variant, od lehkých integrovaných akumulátorů až po zádobé, což usnadňuje nalezení optimálního řešení co se týče výkonu a náročnosti vaší práce. Všechny akumulátory poskytují vysoký výkon, jsou konstruovány pro dlouhodobé používání a lze je rychle dobít a vyměňovat pro nepřetržité používání.



Stejnosemenný motor

Bezkomutátorový motor má vyšší účinnost, delší životnost a menší nároky na údržbu ve srovnání s komutátorovými motory. Díky absenci kartáčů se eliminuje tření a nedochází tak ke ztrátám energie a motor se tolik nepřehřívá. Tím pádem také odpadá nutnost údržby nebo výměny opotřebovaných kartáčů, a vy tak můžete těžit z vyššího výkonu a točivého momentu.

Nízké emise uhlíku

U tohoto výrobku si můžete být jisti, že během aktivního používání produkuje méně emisí uhlíku v porovnání s tradičním benzínovým výrobkem. Tento akumulátorový výrobek během používání nevyvolává žádné emise CO₂ a dokáže nabídnout výkon a kvalitu, které očekáváte od značky Husqvarna. Je však důležité si uvědomit, že emise CO₂ vznikají během dalších fází životního cyklu výrobku, jako jsou výroba, nabíjení a likvidace po konci životnosti.



Lehké s ergonomickým designem

Kompaktní a lehká konstrukce zajišťuje pohodlné a ergonomické používání a snižuje fyzickou zátěž.



FEATURES

- Tento výrobek během používání nevypouští emise CO₂.
- Bezkomutátorový motor má vyšší účinnost, delší životnost a menší nároky na údržbu ve srovnání s komutátorovými motory.
- Flexibilní 36V systém BLi-X společnosti Husqvarna nabízí akumulátorový pohon pro vše – od lehkých i náročných prací kolem domu po profesionální použití.
- Kompaktní a lehká konstrukce zajišťuje pohodlné a ergonomické používání a snižuje fyzickou zátěž.
- Akumulátor je umístěn vodorovně napříč strojem, aby se snížilo riziko, že se do jeho přihrádky dostane špína nebo voda.
- Díky uživatelsky přívětivé klávesnici můžete optimalizovat výkon výrobku pouhým stisknutím tlačítka.

Technical Specifications

ÚDAJE O AKUMULÁTORU

Akumulátor	Ano
Kapacita akumulátoru, Ah	4 Ah
Typ nabíječky	40-C80
Akumulátor a nabíječka	Ano
Výrobce akumulátoru	BMZ
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	36 V
Počet akumulátorů v ceně	1

VÝKON

Proud vzduchu v trubici	7,36 m ³ /min
Rychlost vzduchu, m/s	50 m/s
Rychlost vzduchu (kulatá tryska)	48 m/s
Foukací síla	7,2 N

SPECIFIKACE MOTORU

Zdroj energie	Akumulátor
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný)

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná	7400 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	5000 g
Průměr nosné trubky	55,8 mm
Délka nosné trubky	449 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,2 kg

VYBAVENÍ

OEM Nosný popruh	Jednoduchý nosný popruh
Typ trysky OEM	Kulatá
Sada pro vysávání OEM	Ano

OLEJE, PALIVA A MAZIVA

Zdroj energie	Akumulátor
---------------	------------

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	826 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrдый plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g

BALENÍ

Výška balení	355 mm
Délka balení	570 mm
Objem balení	72,8 dm ³
Šířka balení	360 mm
Vrstvy na paletě	3
Počet ve velkoobchodním balení	1

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	84 dB(A)
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	100 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	97 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Denní vibrace (Aeqv)	1,4 m/s ²
Denní vystavení vibracím (A8)	1,4 m/s ²
Doba denních vibrací (časový faktor)	2 h
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	1,7 m/s ²

ACCESSORIES



OCHRANNÉ BRÝLE CLEAR X
(ČIRÉ)
544 96 37-01



RUKAVICE TECHNICAL GRIP
529 88 03-07



OCHRANNÉ BRÝLE SUN X
544 96 37-03