



HUSQVARNA 340i

Husqvarna 340i je výkonná, ale lehká a univerzální akumulátorová řetězová pila s velkou řeznou kapacitou pro všestranné použití, jako je kácení stromů, prořezávání větví, řezání palivového dříví nebo tesařské práce. Výborně se ovládá díky úzkému tělu pily, které udržuje těžiště blízko k rukojeti. Minimální vibrace přispívají ke komfortu práce. Nízká hluchnost nezatěžuje okolí. Pila je vybavena inteligentním uživatelským rozhraním s dobře viditelným indikátorem stavu nabití akumulátoru na rukojeti. Na výběr s napínáním řetězu bez použití nářadí nebo standardním napínáním. Snadné použití jak s integrovaným, tak zádovním akumulátorem. Dodává se bez akumulátoru a nabíječky.



Ergonomický design

Štíhlé tělo, vysoko položené těžiště a plochá spodní strana zaručují snadné ovládání pily.



Výkonný bezkomutátorový motor

Námi vyvinutý moderní bezkomutátorový motor je o 25% výkonnější než standardní kartáčový motor. To znamená, že motor poskytuje vysoký točivý moment a konzistentní výkon.

save™

Můžete si vybrat mezi normálním režimem nebo úsporným režimem save™, podle podmínek vaší práce, zda potřebujete maximální výkon anebo pracovat co nejdéle. Ať tak či onak, vždy dostanete perfektní výsledek.

Intuitivní klávesnice

Intuitivní digitální klávesnice. Velmi snadné ovládání.



FEATURES

- Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje provozní dobu stroje.
- Nami vyvinutý moderní bezkomutátorový motor poskytuje vysoký točivý moment a konzistentní výkon.
- Ergonomický design, snadné ovládání
- Intuitivní klávesnice
- Rychlé a hladké řezání
- Výklonné víčko usnadňuje plnění nádrže.
- Low maintenance and less downtime
- Práce bez přestávek
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností
- Stejný výkon jako benzínový motor
- Akumulátory v našem systému jsou konstruovány tak, aby vydržely dlouhodobé používání, rychle se dobíjejí a ještě rychleji vyměňují, takže nemusíte přerušovat práci.

Technical Specifications	
ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Model akumulátoru	--
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	36 V
Typ nabíječky	--
VÝKON	
Rychlost řetězu při max. výkonu	20 m/s
Výkon olejového čerpadla, max.	11 ml/min
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	4099 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	3703 g
Délka lišty (v palcích)	14 palců
Délka vodící lišty	35 mm
Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího zařízení)	2.8 kg
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdroj energie	Akumulátor
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný)
Typ olejového čerpadla	Automatické
PARAMETRY LIŠTY A ŘETĚZU	
Typ uchycení lišty	Malé uchycení
Typ řetězu	S93G
Generic Chainsaw SubGroups	Part time use chainsaws
Typ rukojeti	Standard
Rozteč řetězu	3/8" mini
Typ řetězky	Pevná řetězka 6 zubů
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Výkon olejového čerpadla, max.	11 ml/min
Typ olejového čerpadla	Automatické
Objem olejové nádrže	0.2 l
Zdroj energie	Akumulátor
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	440 g
PE (polyetylén) celkem	3 g
PET (polyethyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	3 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	3 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
BALENÍ	
Délka balení	490 mm
Šířka balení	250 mm
Výška balení	280 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	101 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	99 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	88 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Denní vibrace (Aeqv)	3.2 m/s ²
Doba denních vibrací (časový faktor)	3.7 h
Denní vystavení vibracím (A8)	2.2 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti	3.2 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	3.2 m/s ²