



Husqvarna 345BT Backpack Leaf Blower

High blow force and a load-reducing Comfort Harness make clearing your land quick and simple. Move intuitively and operate seamlessly thanks to Cruise Control on a top-mounted adjustable handle. Everything from its Air Purge easy start to its long-lasting tank volume to its straight nozzle was made to take the hard work out of yard work. With such ergonomic excellence on your back and premium performance in your hand, this compact petrol backpack leaf blower gives maximum productivity with minimal strain.



Cruise control

Fan speed can be set for easier handling.



Polstrované popruhy

Pohodlné polstrované popruhy s bederním pásem pro snížení zátěže.

Palivová pumpička

Palivová pumpička pro snadné startování.



Vynikající ergonomie

Vynikající ergonomie díky výjimečné vyváženosti výrobku, pohodlné rukojeti a intuitivnímu ovládání.



PXM_FEATURES

- Palivová pumpička pro snadné startování
- Komfortní, polstrovaný popruh
- Air speed cruise control
- Vynikající vyvážení, rukojeť a intuitivní ovládací panel poskytují vynikající ergonomii.

PXM_TechnicalSpecifications

VÝKON	
Proud vzduchu v krytu	21.6 m ³ /min
Proud vzduchu v trubici	12.8 m ³ /min
Rychlost vzduchu, m/s	78.2 m/s
Rychlost vzduchu (kulatá tryska)	120.7 m/s
Foukací síla	22 N
Rychlost při volnoběhu, ot./min	2520 ot./min
Maximální rychlost při volnoběhu	3080 ot./min
Maximální otáčky motoru při zatížení	7000 ot./min
Výstupní výkon	1.6 kW
Krouticí moment, max.	2 Nm
Krouticí moment, max. při ot./min.	5000 ot./min
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdroj energie	Benzín
Motorová řada, CARB	*PWES.0525BI
Motorová řada, EPA	*PWES.0525BI
Krouticí moment, max.	2 Nm
Krouticí moment, max. při ot./min.	5000 ot./min
Zdvihový objem válce	51.7 cm ³
Zdvih válce	34 mm
Vnitřní průměr válce	44 mm
Maximální otáčky motoru při zatížení	7000 ot./min
Rychlost při volnoběhu, ot./min	2520 ot./min
Maximální rychlost při volnoběhu	3080 ot./min
Vzduchová mezera modulu zapalování	0.4 mm
Zapalovací svíčka	NGK BPM7A
Mezera mezi elektrodami	0.65 mm
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	11800 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	10000 g
Průměr nosné trubky	59 mm
Délka nosné trubky	1244 mm
Hmotnost, kg	9.96 kg
VYBAVENÍ	
OEM Nosný popruh	Integrovaný
Typ trysky OEM	Kulatá
Sada pro vysávání OEM	Ne
OLEJE, PALIVA A MAZIVA	
Spotřeba paliva	466 g/kWh
Objem palivové nádrže	1.26 l
Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekv. v poměru 50:1
Zdroj energie	Benzín
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
BALENÍ	
Výška balení	465 mm
Délka balení	495 mm
Šířka balení	365 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
ÚDAJE O EMISÍCH	
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	125.76 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA	247 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	1329.99 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC)	45.78 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku), EPA	45.02 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx)	1.11 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA	1.71 g/kWh
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE CARB	
Motorová řada, CARB	*PWES.0525BI
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE EPA	
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA	247 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku), EPA	45.02 g/kWh

PXM_TechnicalSpecifications

Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA	1.71 g/kWh
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)	
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	125.76 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	1329.99 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC)	45.78 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx)	1.11 g/kWh
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Akustický tlak (15 m), db(A)	78 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	110 dB(A)
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	113 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená db(A)	110 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Denní vibrace (Aeqv)	6.1 m/s ²
Denní vystavení vibracím (A8)	6.1 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací rukojeti (ahv, eq), m/s ²	6.1 m/s ²

ACCESSORIES

OCHRANNÉ BRÝLE CLEAR X
(ČIRÉ)
544 96 37-01



OCHRANNÉ BRÝLE SUN X
544 96 37-03



HUBICE NA AKU FOUKAČ
579 79 75-01



CHRÁNIČE SLUCHU
505 66 53-04



ČISTIČ ACTIVECLEAN SPRAY,
500ML
597 25 57-01



HUSQVARNA XP POWER 2T
583 95 29-02



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-07



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-09



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-10



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-07



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-08



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-09



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-10



RUKAVICE TECHNICAL GRIP
529 88 03-07



RUKAVICE TECHNICAL GRIP
529 88 03-08



RUKAVICE TECHNICAL GRIP
529 88 03-09



RUKAVICE TECHNICAL GRIP
529 88 03-10



RUKAVICE TECHNICAL GRIP
529 88 03-12