



HUSQVARNA 535iFR

Husqvarna 535iFR je robustní, vysoce výkonný a všestranný akumulátorový křovinořez určený pro časté vyžínání trávy, křovinatého porostu, případně pro lehké čištění lesa. Je lehký, vyvážený a výkonově ekvivalentní benzínovému křovinořezu o objemu 35 ccm. Je vybaven motorem Husqvarna E-TORQ. Díky šířce záběru 45 cm poskytuje výkon, který potřebujete, abyste svou práci zvládli včas. Kuželová převodovka a další důležité součásti jsou převzaty z naší řady benzinových strojů. V ceně dodávky jsou pilový kotouč, travní kotouč a vyžínací hlava. Dodává se bez akumulátoru a nabíječky.



3 rychlostní stupně pro maximální dobu provozu

Třístupňový režim umožňuje maximalizovat dobu provozu úpravou výstupního výkonu podle aktuálních pracovních podmínek.



Tap 'n Go

Odolný dvoustrunový žací systém Tap 'n Go pro rychlé vysouvání struny.

Husqvarna Connect

Pomocí inteligentní aplikace Husqvarna Connect budete mít snadný přístup k tipům, příručkám a doporučením náhradních dílů. Prostřednictvím Bluetooth aplikace poskytuje také další informace, jako provozní údaje výrobku, stav nabití, informace týkající se údržby a servisu. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do svých mobilů z App Store nebo Google Play.



Intuitivní moderní klávesnice

Klávesnice je velmi snadno ovladatelná a je vybavena LED indikátorem stavu nabití akumulátoru.



FEATURES

- Pomocí inteligentní aplikace Husqvarna Connect budete mít snadný přístup k tipům, příručkám a doporučením náhradních dílů. Aplikace také poskytuje provozní údaje o výrobku, stavu nabití, servisní údaje a upozornění týkající se údržby.
- Snadno použitelná strunová hlava
- 3 rychlostní stupně pro maximální dobu provozu
- Intuitivní moderní klávesnice
- Řada akumulátorových výrobků Husqvarna je vybavena tlačítkem pro zapnutí/vypnutí*.
- Odolnost proti vodě (IPX4) - použití ve všech povětrnostních podmínkách
- Pohodlný za všech okolností
- Výkonný bezkartáčový motor E-TORQ
- Inteligentní umístění akumulátoru napříč tělem stroje.
- Akumulátory v našem systému jsou konstruovány tak, aby vydržely dlouhodobé používání, rychle se dobíjejí a ještě rychleji vyměňují, takže nemusíte přerušovat práci.
- Low noise level for a pleasant work environment
- Low maintenance and less downtime
- Nastavitelná řídítka pro větší komfort
- Rukojeti s měkkými držadly
- Optimalizovaný úhel náklonu převodovky pro nejlepší výsledky při sekání

Technical Specifications	
ÚDAJE O BATERII	
Akumulátor	Ne
Napětí akumulátoru	36 V
Počet akumulátorů v ceně	--
VÝKON	
Maximální ot./min. výstupního hřídele	8200 ot./min
Závít na výstupním hřídeli	M12x1.75 levý závit
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	10482 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	8930 g
Šířka záběru, cm	45 cm
Průměr nosné trubky	28 mm
Délka nosné trubky	1380 mm
Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího zařízení)	4.5 kg
SPECIFIKACE MOTORU	
Převodový poměr	0.714
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný)
VYBAVENÍ	
Úhel náklonu převodového soukolí	35 °
Typ rukojeti	Řídítka
OEM Travní kotouč	Multi 300–3
OEM Nosný popruh	Balance 55
OEM Pilový kotouč	Scarlett 200–22
OEM Strunová hlava	T35 M12
Typ nosné trubky	Rovná
Bezdrátové připojení	BLE-HAPP Corded
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Typ maziva (uhlový převod)	Minerální tuk
Zdroj energie	Akumulátor
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Ostatní plasty: tuhé	78 g
Papír + lepenka celkem	2320 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrdý plast	78 g
Plast celkem	78 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
BALENÍ	
Výška balení	275 mm
Délka balení	1800 mm
Šířka balení	325 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	96 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	93 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	80 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Denní vibrace (Aeqv)	1.77 m/s²
Denní vystavení vibracím (A8)	1.17 m/s²
Doba denních vibrací (časový faktor)	3 h
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá rukojeť	1.4 m/s²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) pravá rukojeť	1.7 m/s²

