

**Výkonné
diesellové
sekačky
s vysokou
produktivitou.**



Kubota



**Made in
Japan**

F

F3090 / F3890

Výkonné a spolehlivé čelní sekačky s vysokou produktivitou.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

www.kubota.cz

Technická data

Model	F3090	F3890
Motor		
Model	Kubota D1105	Kubota V1505
Typ	3válcový kapalinou chlaz. vznětový motor	4válcový kapalinou chlaz. vznětový motor
Výkon motoru	22,4 (30) kW (HP)	27,8 (38) kW (HP)
Výkon motoru dle ECE-R24	21 (28,6) kW (HP)	26 (35,4) kW (HP)
Jmenovité otáčky	3 000 ot/min	
Zdvihový objem	1 261 cm ³	1 498 cm ³
Palivová nádrž		
Objem	61 l	
Převodovka		
Typ	hydrostatická	
Volba modulu náhonu na všechna kola	autom. pohon všech kol s volnoběžnou spojkou / stálý pohon na všechna kola (2V/2Z)	
Rozsah rychlostí (vpřed/vzad)	0–20/0–11 km/h	
Uzávěrka diferenciálu	standard	
Tempomat	volitelné	
Pneumatiky		
Vpředu/Vzadu	24 × 12 – 12/18 × 9,5 – 8	
Brzda		
Typ	olejem chlazené lamelové brzdy	
Řízení		
Typ	hydrostatické servořízení	
Přestavitelný volant	standard	
Rozměry a hmotnost		
Rozchod kol (vpředu/vzadu)	1 063/1 020 mm	
Rozvor	1 300 mm	
Celková délka	2 450 mm	
Celková šířka	dle použitého sečení	
Celková výška (ROPS/kabina)	1 985/1 990 mm	
Celková výška (sběrač trávy)	2 030 mm	
Hmotnost	755 kg	760 kg
Žacího ústrojí / Pohon		
Typ	pohon kloubovou hřídelí	
Spojka	hydraulicky ovládaná v olejové lázni	
Systém zdvihu	hydraulický, 2bodový závěs	
Počet otáček hnací hřídele	2 530 ot/min	
Úhel naklonění (údržba)	90 stupně	
Přenos hmotnosti	standard	
Ostatní informace		
Vzduchový filtr – ukazatel znečištění	standard	
Vzduchový filtr – dvojitý	standard	
Ukazatel stavu paliva	zobrazen na LCD displeji	
Otáčky motoru	zobrazeny na LCD displeji	
Počítadlo provozních hodin	zobrazeno na LCD displeji	
Teplota chladicí kapaliny	zobrazena na LCD displeji	
Box s nářadím	standard	
Sedadlo	odpružené nastavitelné sedadlo řidiče s loketními a bederními opěrkami	

Technická data žacího ústrojí

Model	F3090	F3890
Šířka záběru – boční výhoz	1 520/1 830 mm	
Šířka záběru – zadní výhoz	1 520/1 830 mm	
Mulčovací sada	příslušenství na objednávku	
Výška sečení	25–130 mm	
Nastavení výšky sečení (krok)	6,4 mm	
Počet nožů	3	

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis. Pro zajištění Vaší bezpečnosti doporučuje KUBOTA naléhavě používat ochranný bezpečnostní rám (ROPS) a bezpečnostní pás při provádění téměř všech prací.

Razítko prodejce nebo servisního střediska

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Košťálkova 1527
266 01 Beroun
info@kubota.cz

www.kubota.cz