

Připravte
se na
zcela nový
zážitek



Kubota



Made in
Japan



RTV

RTV-X1110

Robustní, výkonná a spolehlivá vozidla řady RTV-X1110 jsou originální a vysoce efektivně řešená transportní terénní vozidla. Díky účelnému a promyšlenému využití řady progresivních konstrukčních prvků poskytují všestranné (bez nadsázky univerzální) možnosti uplatnění.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

www.kubota.cz

Technická data

Model	RTV-X1110	
	barva oranžová Kubota	barva kamufláž
Motor	KUBOTA D1105-E4-UV-2E	
Typ	3válcový diesellový vodou chlazený	
Zdvihový objem	1 123	
Výkon ECE-R24	17,8 (24,2)/3 200	
Baterie	12 V, 40 Ah, 650 CCA	
Objem palivové nádrže	30	
Převodové ústrojí	hydrostatické (VHT-X) s regulací v závislosti na zatížení	
Počet rychlostí	3 (vpřed rychlá/vpřed pomalá/zpátečka)	
Max. rychlost	0–40	
Pojezdový systém	pohon všech kol (AWD)	
Uzávěrka diferenciálu přední	diferenciál s omezeným prokluzem (LSD – Limited Slip Differential)	
Uzávěrka diferenciálu zadní	mechanická uzávěrka diferenciálu, nožní, 100%	
Pneumatiky HDWS	25 × 10–12, 6 plis, aluminiové ráčky	
Hydraulický systém	standardně 9 (volitelně 23,5)	
Počet hydraulických řídicích jednotek	standard 1 dws (volitelně 1 dws + 1 dw dodatečně)	
Řízení	hydrostatické	
Brzdy (vpředu/vzadu)	vnitřní olejem chlazená vícedisková lamelová brzda	
Parkovací brzda	na zadní nápravě, ručně ovládaná	
Zavěšení přední	nezávislé zavěšení kol dvojité lichoběžníkové s nastavitelným předpětím pružiny a hydraulickým tlumením	
Zavěšení zadní	nezávislé dvojité lichoběžníkové s hydraulickým tlumením a stabilizátorem	
Světlná výška (vpředu/vzadu)	265–252/259–257 (závislá na zatížení)	
Rozměry		
Délka	3 130	
Šířka	1 654	
Celková výška	1 998	
Rozchod kol (vpředu)	1 240	
Rozchod kol (vzadu)	1 240	
Rozvor	2 045	
Poloměr otáčení	4	
Hmotnost (ROPS/Cab)	1 000/1 090	
Hmotnost přívěsu	1 000	
Zatížení přívěsu (nebrzděné/brzděné)	450/590	
Užitečné zatížení (ROPS/Cab)	545/455	
Zatížení přední nápravy	750	
Zatížení zadní nápravy	1 135	
Ložná plocha		
Materiál	ocel	
Šířka × délka × hloubka	1 465 × 1 030 × 285	
Objem	0,43	
Výška ložné plochy (nezatížené)	887	
Zatížení ložné plochy (v závislosti na vybavení)	500	
Sklápění ložné plochy	hydraulické	

Razítko prodejce nebo servisního střediska

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Košťálkova 1527
266 01 Beroun
info@kubota.cz
www.kubota.cz

08/2019-VI