



Husqvarna LC 151S

Husqvarna LC 151 je sekačka na trávu s vlastním pohonem a snadným ovládním, vhodná pro středně velké a velké zahrady. Je vybavena robustním ocelovým žacím ústrojím o šířce 51 cm s možností sběru posečené trávy do koše, mulčováním (BioClip®) a bočního výhozu posečené trávy. Motor Husqvarna se snadným startováním zvládne náročné sečení s vynikajícími výsledky. Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkými držadly, snadné sklopení rukojeti, pohodlné vyprázdnění sběrného koše a snadné nastavení výšky sečení usnadňují manipulaci se sekačkou. Sběrací žací nůž zanechává na trávníku méně ústřížků a posečený trávník má úhledný profesionální vzhled.



Jednoduché nastavení výšky rukojeti

Rychlé a snadné nastavení rukojeti ve dvou různých výškách.



Ergonomická rukojeť

Ergonomicky zalomená rukojeť a snadno uchopitelná ovládací páka umožňují snadné ovládní.

Systém sečení 3-v-1

Vybrané modely nabízí univerzální použití díky různým systémům sečení. Vyberte si požadovaný systém sečení pro dosažení optimálních výsledků - sběr pro upravenou travnatou plochu, BioClip® (mulčování) pro hnojení trávníku a výhoz na posečenou plochu u méně často sečených ploch.



Snadné uchopení pro zvedání vpředu

Snadné uchopení při přenášení do skladu, automobilu nebo nošení po schodech.



FEATURES

- Sběr, BioClip® a zadní výhoz
- Ergonomická rukojeť
- Jednoduché nastavení výšky rukojeti
- Snadné uchopení pro zvedání vpředu
- Centrální nastavení výšky sečení
- Jednoduché složení rukojeti pro snadnou přepravu a skladování

Technical Specifications	
ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Kapacita akumulátoru, Ah	0 Ah
Typ akumulátoru	--
VÝKON	
Přednastavené otáčky, ot./min	2800 ot./min
Výstupní výkon	2,7 kW
Jmenovitý výkon, W	2700 W
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	38700 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	34800 g
Objem sběrného koše, litry	65 l
Šířka záběru, cm	51 cm
Zdvihový objem válce	166 cm ³
Možnosti nastavení výšky rukojeti	2 možnosti
Hmotnost, kg	32,3 kg
Průměr kol, přední, mm	203 mm
Průměr kol, zadní, mm	203 mm
Rozvor, cm	66 cm
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdvihový objem válce	166 cm ³
Mezera mezi elektrodami	0,75 mm
Značka motoru	Husqvarna
Chlazení motoru	Vzduchem
Název motoru	HS 166A
Zapalovací svíčka	Husqvarna HQT-7
Objem palivové nádrže	1 l
VYBAVENÍ	
Typ vzduchového filtru	Papírový
Kola v kuličkových ložiskách	Ano
Sada BioClip®	K dispozici jako příslušenství
Mulčovací ucpávka BioClip®	Ne
Spojka brzdy žacího nože (BBC)	Ne
Typ nože	Pro sběr
Sběrný koš	Součást dodávky
Typ sběrného koše	Tkaninová ochrana proti prachu
Objem sběrného koše, litry	65 l
Přípojka vodovodní hadice	Ne
Deflektor	Součást dodávky
Systém pohonu	S vlastním pohonem
Poháněná kola	Zadní
Sklopná rukojeť	Ano
Typ rukojeti	Ergonomická rukojeť (skrz sběrný koš)
Rukojeť nastavitelná do stran	Ne
Měkká rukojeť	Ano
Ovládání plynu	Ne
Rychlospojka pro připojení hadice na vodu	Ne
Kolečka s ložisky, přední/zadní	Yes/Yes
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Typ mazání motoru	Rozstříkem
Spotřeba paliva	407 g/kWh
Spotřeba paliva	0,0233 l/min
Olejový filtr	Ne
Zdroj energie	Benzin
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Materiál skeletu	Ocel
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	5 g
Papír + lepenka celkem	3950 g
PE (polyetylén) celkem	20 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	31 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	31 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Ráčky, materiál	Plast
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	98 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	96 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	86 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	

Technical Specifications

Vibrace rukojeti	8.5 m/s ²
BALENÍ	
Výška balení	450 mm
Délka balení	1040 mm
Objem balení	267 dm ³
Šířka balení	570 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1