



HUSQVARNA LC 551iV

Robustní sekačka na trávu s pojezdem, vybavená akumulátorovým pohonem, širokým žacíím ústrojím, hliníkovými ráfky a pohonem zadních kol. Robustní skelet žacího ústrojí z hliníku, špičkové komponenty a vysoce odolný motor komerční kvality činí ze sekačky LC 551iV odolný a spolehlivý stroj pro časté a dlouhodobé používání. Extrémně snadné startování a ovládání, možnost sběru do koše, výhozu do strany nebo mulčování. Variabilní rychlost pojezdu umožňuje přizpůsobit rychlost při sekání členitých trávníků a funkce savE a PowerBoost a aktivní chlazení usnadňují sekání nerovnoměrně vysokého trávníku. Dva sloty pro integrované akumulátory BLi a slot pro zádoový akumulátor umožňují výrazně prodloužit dobu provozu. Sekačka je navržena pro profesionální uživatele, kteří potřebují spolehlivou a tichou sekačku s nízkými provozními náklady a snadnou údržbou. Dodává se bez akumulátoru a nabíječky. Tento výrobek splňuje nároky na #tichemesto. Více na www.tichemesto.cz. POZNÁMKA: Služba Husqvarna Connect není v České republice dostupná.



Intuitivní klávesnice

Klávesnice je velmi snadno ovladatelná. Všechny informace, které potřebujete, najdete na jednom místě.



Možnost použití zádoového akumulátoru pro delší dobu provozu

Možnost použití zádoového akumulátoru pro delší dobu provozu. Akumulátor lze snadno namontovat na sekačku, aniž by překážel v manipulaci s ostatními akumulátory.

Power Boost

Automatické zvýšení rychlosti nože při sečení v náročných podmínkách v případě potřeby krátkodobě zvýší výkon

Odolnost proti povětrnostním vlivům (IPX4)

Tento akumulátorový výrobek společnosti Husqvarna splňuje klasifikaci IPX4 pro odolnost proti stříkající vodě. Díky této vlastnosti se jedná o odolný a spolehlivý výrobek, který může být použit po celý rok za každého počasí.

FEATURES

- PowerBoost - zvýšení výkonu v případě potřeby
- Možnost použití zádového akumulátoru pro delší dobu provozu
- Intuitivní klávesnice pro snadné ovládání
- Odolnost proti vodě (IPX4) - použití ve všech povětrnostních podmínkách
- Komponenty komerční kvality
- Boční ochranný nárazník
- Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje

provozní dobu stroje.

- Místo na dva akumulátory
- Jednoduché nastavení výšky rukojeti
- Jednoduché složení rukojeti pro snadnou přepravu a skladování
- Kola s dvojími kuličkovými ložisky
- Pomocí inteligentní aplikace Husqvarna Connect budete mít snadný přístup k tipům, příručkám a doporučením náhradních dílů. Aplikace také poskytuje provozní údaje o výrobku, stavu nabití, servisní údaje a upozornění týkající se údržby.

Technical Specifications	
ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Kapacita akumulátoru, Ah	0 Ah
Typ nabíječky	--
Model akumulátoru	--
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	36 V
VÝKON	
Přednastavené otáčky, ot./ min	3000 ot./min
Výstupní výkon	1.5 kW
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	48000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	41000 g
Objem sběrného koše, litry	65 l
Šířka záběru, cm	51 cm
Možnosti nastavení výšky rukojeti	2 možnosti
Hmotnost, kg	41 kg
Průměr kol, přední, mm	210 mm
Průměr kol, zadní, mm	210 mm
Rozvor, cm	69 cm
VYBAVENÍ	
Sada BioClip®	K dispozici jako příslušenství
Mulčovací ucpávka BioClip®	Ne
Typ nože	Pro sběr
Sběrný koš	Součást dodávky
Typ sběrného koše	Tkaninová ochrana proti prachu
Objem sběrného koše, litry	65 l
Deflektor	Ne
Systém pohonu	S vlastním pohonem, variabilní rychlost
Poháněná kola	Zadní
Sklopná rukojeť	Ano
Typ rukojeti	Ergonomická rukojeť (skrz sběrný koš)
Rukojeť nastavitelná do stran	Ne
Měkká rukojeť	Ano
Ovládání plynu	Ne
Kolečka s ložisky, přední/zadní	Ano/ano
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Spotřeba paliva	0 g/kWh
Zdroj energie	Akumulátor
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Materiál skeletu	Hliník
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	3340 g
PE (polyetylén) celkem	110 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	110 g
Tvrdý plast	0 g
Plast celkem	110 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Ráfky, materiál	Hliník
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	97 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	84 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Vibrace rukojeti	0.3 m/s²
BALENÍ	
Výška balení	490 mm
Délka balení	1090 mm
Šířka balení	570 mm

