




HUSQVARNA T525

Nejlehčí řetězová pila T525 značky Husqvarna pro péči o stromy s vysokým výkonem, vhodná pro příležitostnou, ale i profesionální péči o stromy. Vybavena výkonným benzinovým motorem X-Torq® s nízkými emisemi. Špičková pila s profesionálním výkonem a snadným ovládním pro bezpečné odvětvení a ořezávání.



Očko startovací šňůry

Umožňuje rychlé a snadné zavěšení pily na popruh pro splhání.

Matice s ochranou proti vypadnutí

Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty.



Automatické vrácení vypínače STOP do pohotovostní polohy

Vypínač STOP se automaticky přepne do polohy ON-zapnuto pro bezproblémové startování.



Napínání řetězu ze strany

Umožňuje rychlé a pohodlné napnutí řetězu.



PXM_FEATURES

- Rychlé připojení na popruh pro šplhání
- STOP spínač se automaticky vrací do pohotovostní polohy pro snadné startování
- Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty.
- Rychlé a snadné seřízení řetězu
- Snadné uvolnění krytu bez použití nářadí usnadňuje údržbu vzduchového filtru
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Výklopné víčko usnadňuje plnění nádrže.
- Smart Start® pro snadné startování

PXM_TechnicalSpecifications

VÝKON	
Výstupní výkon	1.1 kW
Rychlost při volnoběhu, ot./min	2900 ot./min
Maximální otáčky motoru při zatížení	13500 ot./min
Rychlost pro sepnutí spojky (±120)	4200 ot./min
Rychlost řetězu při max. výkonu	18.1 m/s
CERTIFIKACE	
Euro test	Ano
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	4923 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	4063 g
Délka lišty (v palcích)	10 palců
Délka vodící lišty	25 cm
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	2.7 kg
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdroj energie	Benzin
Krouticí moment, max.	1.28 Nm
Krouticí moment, max. při ot./min.	6000 ot./min
Zdvihový objem válce	27 cm ³
Zdvih válce	28 mm
Vnitřní průměr válce	35 mm
Vzduchová mezera modulu zapalování	0.4 mm
Mezera mezi elektrodami	0.65 mm
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok
Zapalovací svíčka	NGK CMR6A
PARAMETRY LIŠTY A ŘETĚZU	
Typ uchycení lišty	HSM
Typ řetězu	H37
Generic Chainsaw SubGroups	Arborists Tree-care chainsaws
Šířka vodící drážky	1.3 mm
Typ rukojeti	Standard
Rozteč řetězu	3/8" mini
Source system	PAID
Typ řetězky	Pevná řetězka
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Spotřeba paliva	408 g/kWh
Objem palivové nádrže	0.19 l
Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekvív. v poměru 50:1
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok
Objem olejové nádrže	0.17 l
Zdroj energie	Benzin
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	3000 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
BALENÍ	
Délka balení	480 mm
Šířka balení	350 mm
Výška balení	260 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)	
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)	850 g/kWh
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	111 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená db(A)	110 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	98 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Denní vibrace (Aeqv)	5.2 m/s ²
Doba denních vibrací (časový faktor)	2.4 h
Denní vystavení vibracím (A8)	2.8 m/s ²

PXM_TechnicalSpecifications

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti	4.9 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	5.2 m/s ²