



## HUSQVARNA 592 XP®

Zažijte sílu naší nové řady benzinových řetězových pil o objemu 90 ccm! Husqvarna 592 XP je vyvinuta pro profesionální pracovníky v lesnictví a péči o stromy, kteří požadují nejlepší výkon v náročném provozu, spolehlivost a vyváženou manévrovatelnost. Díky funkci AutoTune 3.0 se tato řetězová pila snadno startuje a běží optimálně za všech podmínek. Výkonný motor X-Torq v kombinaci s řetězy X-Cut C85 / C83 poskytuje nejlepší řeznou kapacitu a poměr výkonu k hmotnosti ve své třídě. Pila může být osazena lištou X-Tough™ nebo X-Tough Light, v ceně je lišta X-Tough™ o délce 24". Lišty od 20" do 36" jsou k dispozici jako příslušenství.



### Snadné startování a vysoká spolehlivost

Postup startování je nyní ještě jednodušší a vždy stejný bez ohledu na podmínky nebo teplotu motoru, což ještě více zvyšuje spolehlivost. Navíc je pila vybavena vysoce výkonným vzduchovým filtrem s gumovým těsněním a robustní klikovou skříní, která udrží lišty až do velikosti 36".



### Nejlepší poměr výkon/hmotnost ve své třídě

Ve srovnání s konkurenčními modely ve stejné objemové třídě nabízí nový model 592 XP® bezkonkurenční kombinaci nízké hmotnosti a vysokého výkonu, díky čemuž bude vaše práce efektivnější. Optimální vyvážení pily je výsledkem optimalizovaného těžiště a lišty X-Tough™ Light a zajišťuje jednodušší manévrování s pilou.

### Nejlepší řezná kapacita ve své třídě

Řezná kapacita je výsledkem kombinace extrémně výkonného motoru X-Torq® a ostrého řetězu X-CUT™, která zlepšuje a zrychlí vaši práci, poskytne lepší zážitek z řezání a bezkonkurenční úroveň produktivity.



### Vždy optimalizováno

Díky AutoTune 3.0 je nastavení motoru vždy optimalizováno pro maximální startovatelnost a výkon za všech okolností. Není třeba ruční nastavení karburátoru.



## PXM\_FEATURES

- Výkonný motor X-Torq® a ostrý řetěz X-CUT™ poskytují bezkonkurenční úroveň produktivity
- Nepřekonatelná kombinace nízké hmotnosti a vysokého výkonu zvýší efektivitu vaší práce
- Technologie startování, která zvyšuje spolehlivost řetězové pily a usnadňuje startování
- AutoTune 3.0 optimalizuje nastavení motoru a zjednodušuje startování
- Snadnější diagnostika znamená rychlejší a lepší služby
- Volitelná integrovaná konektivita pro diagnostiku motoru
- Design krytu spojky optimalizuje vyhazování třísek
- Snižuje zátěž na vaše tělo a usnadňuje ovládání pily
- Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty.
- Snadno se otevře a zajistí
- Výkonný filtr pro lepší filtraci
- Udržuje výkon, zajišťuje nižší opotřebení
- Šrouby, které nevypadnou
- Rychlá akcelerace
- Perfektní značka pro zaměření je rozhodující při kácení
- Okénko pro kontrolu hladiny paliva
- Motor X-Torq® snižuje emise a spotřebu paliva

PXM_TechnicalSpecifications	
<b>VÝKON</b>	
Výstupní výkon	5,6 kW
Rychlost při volnoběhu, ot./min	2800 ot./min
Maximální rychlost při volnoběhu	4300 ot./min
Maximální otáčky motoru při zatížení	9600 ot./min
Rychlost pro sepnutí spojky (±120)	4300 ot./min
Rychlost řetězu při max. výkonu	23 m/s
Horní limit pro sepnutí spojky	4500 ot./min
<b>CERTIFIKACE</b>	
Cert. stroj. zařízení, dle směrnice 2006/42/EC	0404/20/2553
<b>ROZMĚRY / HMOTNOST</b>	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	9295 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	8225 g
Délka lišty (v palcích)	24 palců
Délka vodící lišty	60 cm
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	7,4 kg
<b>SPECIFIKACE MOTORU</b>	
Zdroj energie	Benzin
Motorová řada, EPA	NHVXS.0935AA
Krouticí moment, max.	5,87 Nm
Krouticí moment, max. při ot./min.	7800 ot./min
Zdvihový objem válce	92,7 cm <sup>3</sup>
Zdvih válce	39 mm
Vnitřní průměr válce	55 mm
Vzduchová mezera modulu zapalování	0,3 mm
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok, bez průtoku při volnoběžných otáčkách
Zapalovací svíčka	NGK CMR6H
<b>PARAMETRY LIŠTY A ŘETĚZU</b>	
Typ uchycení lišty	HLM
Typ řetězu	C85
Generic Chainsaw SubGroups	Full time professional use chainsaws
Typ rukojeti	Standard
Rozteč řetězu	3/8"
Typ řetězky	Prstencová řetězka 7 zubů
<b>PALIVO, OLEJE A MAZIVA</b>	
Spotřeba paliva	462 g/kWh
Spotřeba paliva	2,57 kg/h
Objem palivové nádrže	0,86 l
Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekv. v poměru 50:1
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok, bez průtoku při volnoběžných otáčkách
Objem olejové nádrže	0,42 l
Zdroj energie	Benzin
<b>MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ</b>	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	1080 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyethyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrдый plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
<b>BALENÍ</b>	
Délka balení	572 mm
Šířka balení	446 mm

**PXM\_TechnicalSpecifications**

Výška balení	342 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
<b>ÚDAJE O EMISÍCH PODLE EPA</b>	
Motorová řada, EPA	NHVXS.0935AA
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA	280.87 g/kWh
Emise výfukových plynů (limit CO pro danou skupinu motorů), EPA	536 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO), EPA	779 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku), EPA	49.79 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA	1.80 g/kWh
<b>ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)</b>	
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	326.08 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	736 g/kWh
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)	736 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC)	52.62 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx)	1.82 g/kWh
<b>ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU</b>	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	119 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	118 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	112 dB(A)
<b>ÚDAJE O VIBRACÍCH</b>	
Denní vibrace (Aeqv)	6,6 m/s <sup>2</sup>
Doba denních vibrací (časový faktor)	3,7 h
Denní vystavení vibracím (A8)	4,5 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti	6,6 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	5,3 m/s <sup>2</sup>