



HUSQVARNA T535i XP® bez akumulátoru a nabíječky

Pila určená pro profesionální uživatele, kteří potřebují vysoce výkonnou, ale lehkou a snadno ovladatelnou řetězovou pilu s horní rukojetí. Řetězová pila T535iXP s robustním designem vyniká ergonomií, vysokým výkonem a vysokou rychlostí řetězu. Ideální volba pro arboristy. Dodává se bez akumulátoru a nabíječky. Tento výrobek splňuje nároky na #tichemesto. Více na www.tichemesto.cz.



Snadné otevírání nádrže

Výklopné víčko usnadňuje plnění nádrže.



Flexibilní akumulátorový systém

Vysoce výkonný akumulátorový systém Husqvarna nabízí širokou škálu možností, od lehkých integrovaných akumulátorů až po zádové akumulátory. Akumulátory v našem systému jsou konstruovány tak, aby vydržely dlouhodobé používání, rychle se dobíjejí a ještě rychleji vyměňují, takže nemusíte přerušovat práci. Naš akumulátorový systém umožňuje flexibilní použití v různých nástrojích Husqvarna a vždy najdete řešení šité na míru, které dokonale vyhovuje vašim potřebám.

Výkonný bezkomutátorový motor

Námi vyvinutý moderní bezkomutátorový motor je o 25% výkonnější než standardní kartáčový motor. To znamená, že motor poskytuje vysoký točivý moment a konzistentní výkon.



Očko na opasku

Umožňuje rychlé a snadné zavěšení pily na popruh pro šplhání.



PXM_FEATURES

- Námí vyvinutý moderní bezkomutátorový motor poskytuje vysoký točivý moment a konzistentní výkon.
- Akumulátory v našem systému jsou konstruovány tak, aby vydržely dlouhodobé používání, rychle se dobíjejí a ještě rychleji vyměňují, takže nemusíte přerušovat práci.
- Výklonné víčko usnadňuje plnění nádrže.
- Rychlé připojení na popruh pro šplhání
- Stejný výkon jako benzínový motor
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností
- Práce bez přestávek
- Rychlé a hladké řezání
- Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty.
- Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje provozní dobu stroje.
- Ovládání stroje pomocí tlačítek je velmi jednoduché.
- Automaticky se vypne po 3 minutách nečinnosti
- Oko pro závěs lana v zadní rukojeti

PXM_TechnicalSpecifications	
ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Model akumulátoru	--
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	36 V
Typ nabíječky	--
VÝKON	
Rychlost řetězu při max. výkonu	20 m/s
Výkon olejového čerpadla, max.	8 ml/min
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	3932 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	3120 g
Délka lišty (v palcích)	12 palců
Délka vodící lišty	30 cm
Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího zařízení)	2.4 kg
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdroj energie	Akumulátor
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný)
Typ olejového čerpadla	Automatické
PARAMETRY LIŠTY A ŘETĚZU	
Typ uchycení lišty	HSM
Typ řetězu	SP21G
Generic Chainsaw SubGroups	Arborists Tree-care chainsaws
Šířka vodící drážky	1.1 mm
Typ rukojeti	Standard
Rozteč řetězu	.325" mini
Typ řetězky	Pevná řetězka 7 zubů
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Výkon olejového čerpadla, max.	8 ml/min
Typ olejového čerpadla	Automatické
Objem olejové nádrže	0.2 l
Zdroj energie	Akumulátor
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír	6 g
Papír + lepenka celkem	6 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
BALENÍ	
Délka balení	472 mm
Šířka balení	252 mm
Výška balení	269 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	106 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená db(A)	104 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	93 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Denní vibrace (Aeqv)	2.5 m/s ²
Doba denních vibrací (časový faktor)	2 h
Denní vystavení vibracím (A8)	1.25 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti	2 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	2.4 m/s ²

