



HUSQVARNA T435

Nová řetězová pila X-Torq® pro péči o stromy. Jedná se o lehkou, výkonnou řetězovou pilu na prořezávání stromů ze země nebo pojezdné plošiny. Díky nízké hmotnosti a dobře vyváženému tělu se s pilou pracuje velmi lehce.

Rychloupínací vzduchový filtr

Uspodňuje čištění a výměnu vzduchového filtru.



Nastavitelné olejové čerpadlo

Nastavitelné olejové čerpadlo umožňuje snadno seřizovat mazání řetězu podle potřeby.

X-Torq®

Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí.



Napínání řetězu ze strany

Umožňuje rychlé a pohodlné napnutí řetězu.



FEATURES

- Motor X-Torq® snižuje emise a spotřebu paliva
- Nastavitelné olejové čerpadlo
- Vzduchový filtr s rychloupínacími sponami
- Rychlé a snadné seřízení řetězu
- Snadná údržba díky krytu vzduchového filtru s rychloupínacími sponami
- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Dobrá viditelnost skrz ochranný kryt ruky
- Oko pro závěs lana v zadní rukojeti
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností

Technical specifications

SPECIFIKACE MOTORU

Výstupní výkon	1.5 kW
Zdvihový objem válce	35.2 cm ³
Zdvih válce	28 mm
Vnitřní průměr válce	40 mm
Mezera mezi elektrodami	0.65 mm
Vzduchová mezera modulu zapalování	0.4 mm
Maximální otáčky motoru při zatížení	10000 ot./min
Rychlost při volnoběhu, ot./min	2900 ot./min
Objem palivové nádrže	0.26 l
Zapalovací svíčka	NGK CMR6H
Krouticí moment, max.	1.57 Nm

PARAMETRY LIŠTY / ŘETĚZU

Délka lišty (v palcích)	14"
Doporučená délka vodící lišty, min.	12 palců
Doporučená délka vodící lišty, max.	14 palců
Uchycení lišty	Malé
Typ uchycení lišty	Malé uchycení
Typ řetězu	H37
Rozteč řetězu	3/8" mini
Typ řetězky	Pevná řetězka 6 zubů
Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru	25.4 m/s
Rychlost řetězu při max. výkonu	19.1 m/s

MAZIVA

Typ maziva	Husqvarna nebo ekviv. v poměru 50:1
Objem olejové nádrže	0.17 l
Typ olejového čerpadla	Automatické
Výkon olejového čerpadla, min.	3 ml/min
Výkon olejového čerpadla, max.	9 ml/min

ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku, délka	30.5 cm
Rozměry výrobku, šířka	24.5 cm
Rozměry výrobku, výška	23 cm
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	3.4 kg

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	112 dB(A)
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	114 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	103 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti	3.6 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	3.9 m/s ²

ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	324.9 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO ₂)	735.9 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC)	45.9 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NO _x)	0.7 g/kWh