



HUSQVARNA T525

Nejlehčí řetězová pila T525 značky Husqvarna pro péči o stromy s vysokým výkonem, vhodná pro příležitostnou, ale i profesionální péči o stromy. Vybavena výkonným benzinovým motorem X-Torq® s nízkými emisemi. Špičková pila s profesionálním výkonem a snadným ovládním pro bezpečné odvětvování a ořezávání.



Rychle odnímatelný kryt vzduchového filtru

Snadné uvolnění krytu urychlí čištění nebo výměnu vzduchového filtru.



Automatické vrácení vypínače STOP do pohotovostní polohy

Vypínač STOP se automaticky přepne do polohy ON-zapnuto pro bezproblémové startování.

Očko startovací šňůry

Umožňuje rychlé a snadné zavěšení pily na popruh pro šplhání.



Matice s ochranou proti vypadnutí

Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty.



FEATURES

- Rychlé připojení na popruh pro šplhání
- STOP spínač se automaticky vrací do pohotovostní polohy pro snadné startování
- Snadné uvolnění krytu bez použití nářadí usnadňuje údržbu vzduchového filtru
- Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty.

Technical specifications	
SPECIFIKACE MOTORU	
Výstupní výkon	1.1 kW
Zdvihový objem válce	27 cm ³
Zdvih válce	28 mm
Vnitřní průměr válce	35 mm
Mezera mezi elektrodami	0.65 mm
Vzduchová mezera modulu zapalování	0.4 mm
Maximální otáčky motoru při zatížení	13500 ot./min
Rychlost při volnoběhu, ot./min	2900 ot./min
Objem palivové nádrže	0.19 l
Zapalovací svíčka	NGK CMR6A
Krouticí moment, max.	1.28 Nm
PARAMETRY LIŠTY / ŘETĚZU	
Délka lišty (v palcích)	10"
Doporučená délka vodící lišty, min.	8 palců
Doporučená délka vodící lišty, max.	12 palců
Uchycení lišty	Malé
Typ uchycení lišty	Malé uchycení
Typ řetězu	H37
Rozteč řetězu	3/8"
Typ řetězky	Pevná řetězka
Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru	24.1 m/s
Rychlost řetězu při max. výkonu	18.1 m/s
MAZIVA	
Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekvív. v poměru 50:1
Objem olejové nádrže	0.17 l
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Rozměry výrobku, délka	26.5 cm
Rozměry výrobku, šířka	21.8 cm
Rozměry výrobku, výška	21.2 cm
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	2.7 kg
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	110 dB(A)
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	111 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	98 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti	4.9 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	5.2 m/s ²