



HUSQVARNA 540i XP bez akumulátoru anabíječky

Husqvarna 540i XP je vysoce výkonná akumulátorová řetězová pila. Při použití s akumulátorem BLi300 je její výkon srovnatelný s výkonem profesionální řetězové pily s motorem o obsahu 40 ccm. Pila je ideální pro kácení malých a středně velkých stromů, kde je potřeba hladký a čistý řez. Pila je určena pro profesionálně orientované uživatele, kteří požadují lehkou, ale vysoce výkonnou řetězovou pilu se zadní rukojetí. Pila přináší všechny výhody akumulátorového napájení bez kompromisu, co se týče řezného výkonu. Integrovaná konektivita umožňuje snadno sledovat statistiky využití, servisní historii a poslední známé umístění v aplikaci Husqvarna Fleet Services™ na počítači či mobilu. Dodává se bez akumulátoru a nabíječky. Tento výrobek splňuje nároky na #tichemesto. Více na www.tichemesto.cz. POZNÁMKA: Služba Husqvarna Connect není v České republice dostupná.



Minimální údržba

Žádné doplňování paliva, méně náročná obsluha a elektronicky řízený systém pohonu zaručují méně prostojů v práci a nízké provozní náklady.



Vysoká rychlost řetězu

Vysoká rychlost řetězu pro rychlé, hladké řezání

Husqvarna Connect

Pomocí inteligentní aplikace Husqvarna Connect budete mít snadný přístup k tipům, příručkám a doporučením náhradních dílů. Prostřednictvím Bluetooth aplikace poskytuje také další informace, jako provozní údaje výrobku, stav nabíjení, informace týkající se údržby a servisu. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do svých mobilů z App Store nebo Google Play.



Odolnost proti povětrnostním vlivům (IPX4)

Tento akumulátorový výrobek společnosti Husqvarna splňuje klasifikaci IPX4 pro odolnost proti stříkající vodě. Díky této vlastnosti se jedná o odolný a spolehlivý výrobek, který může být použit po celý rok za každého počasí.



FEATURES

- Pomocí inteligentní aplikace Husqvarna Connect budete mít snadný přístup k tipům, příručkám a doporučením náhradních dílů. Aplikace také poskytuje provozní údaje o výrobku, stavu nabití, servisní údaje a upozornění týkající se údržby.
- Rychlé a hladké řezání
- Low maintenance and less downtime
- Odolnost proti vodě (IPX4) - použití ve všech povětrnostních podmínkách
- Práce bez přestávek
- Automaticky se vypne po 3 minutách nečinnosti
- Akumulátory v našem systému jsou konstruovány tak, aby vydržely dlouhodobé používání, rychle se dobíjejí a ještě rychleji vyměňují, takže nemusíte přerušovat práci.
- Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje provozní dobu stroje.
- Ovládání stroje pomocí tlačítek je velmi jednoduché.
- Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty.
- Námi vyvinutý moderní bezkomutátorový motor poskytuje vysoký točivý moment a konzistentní výkon.
- Výklopné víčko usnadňuje plnění nádrže.
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností

Technical Specifications	
ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Model akumulátoru	--
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	36 V
Typ nabíječky	--
VÝKON	
Rychlost řetězu při max. výkonu	24 m/s
Výkon olejového čerpadla, max.	19 ml/min
Výkon olejového čerpadla, min.	9 ml/min
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	4276 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	3880 g
Délka lišty (v palcích)	14 palců
Délka vodící lišty	350 mm
Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího zařízení)	2,9 kg
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdroj energie	Akumulátor
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný)
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok
PARAMETRY LIŠTY A ŘETĚZU	
Typ uchycení lišty	Malé uchycení
Typ řetězu	SP21G
Generic Chainsaw SubGroups	Full time professional use chainsaws
Šířka vodící drážky	1,1 mm
Rozteč řetězu	.325" mini
Typ řetězky	Pevná řetězka 7 zubů
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Výkon olejového čerpadla, max.	19 ml/min
Výkon olejového čerpadla, min.	9 ml/min
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok
Objem olejové nádrže	0,2 l
Zdroj energie	Akumulátor
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	440 g
PE (polyetylén) celkem	3 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	3 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	3 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
BALENÍ	
Délka balení	490 mm
Šířka balení	280 mm
Výška balení	258 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	106 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená db(A)	104 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	95 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Denní vibrace (Aeqv)	3,7 m/s ²
Doba denních vibrací (časový faktor)	3,7 h
Denní vystavení vibracím (A8)	2,5 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti	3,6 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	3,7 m/s ²

