



HUSQVARNA 360BT

Výkonný zádový foukač vhodný pro komerční použití a náročné úkoly. Motor X-Torq® poskytuje vynikající výkon, dobrou spotřebu paliva a nízké emise. Velký průtok vzduchu v kombinaci s jeho vysokou rychlostí poskytuje dostatečnou kapacitu pro většinu prací. Foukač je vybaven vzduchovým filtrem profesionálního typu pro bezproblémové použití, nastavitelnou rukojetí s tempomatem a pohodlnými, širokými ramenními popruhy.



Využijte plný výkon s minimálním namáháním ramen

Vyrovnávací rukojeť usnadňuje ovládání foukače tím, že brání protažení ramene směrem dolů



Komfortní popruh snižující zátěž

Pohodlný popruh se širokými ramenními pásy a odvětráváním pro snížení zátěže.

Vysoká kapacita foukání

Výkonný motor X-Torq® se snadným startováním v kombinaci s efektivně navrženým ventilátorem poskytují vysokou rychlost a průtok vzduchu.



Palivová pumpička

Palivová pumpička pro snadné startování.

PXM_FEATURES

- Účelná konstrukce ventilátoru poskytuje vysoký objem foukaného vzduchu
- Komfortní popruh snižující zátěž
- Vyrovnávací rukojeť usnadňuje ovládání
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Nastavitelná rukojeť zvyšuje komfort
- Regulace rychlosti vzduchu
- X-Torq® motor snižuje emise a spotřebu paliva

PXM_TechnicalSpecifications

VÝKON

Proud vzduchu v krytu	25 m ³ /min
Proud vzduchu v trubici	18 m ³ /min
Rychlost vzduchu, m/s	104 m/s
Rychlost vzduchu (kulatá tryska)	232 m/s
Foukací síla	30 N
Rychlost při volnoběhu, ot./min	2000 ot./min
Maximální otáčky motoru při zatížení	8100 ot./min
Výstupní výkon	2.84 kW

SPECIFIKACE MOTORU

Zdroj energie	Benzín
Zdvihový objem válce	65.6 cm ³
Zdvih válce	37 mm
Vnitřní průměr válce	47.5 mm
Maximální otáčky motoru při zatížení	8100 ot./min
Rychlost při volnoběhu, ot./min	2000 ot./min
Vzduchová mezera modulu zapalování	0.3 mm
Zapalovací svíčka	NGK CMR7H
Mezera mezi elektrodami	0.65 mm

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hrubá hmotnost výrobku, konečná	13698 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	11340 g
Průměr nosné trubky	66 mm
Délka nosné trubky	1185 mm
Hmotnost, kg	10.5 kg

OLEJE, PALIVA A MAZIVA

Spotřeba paliva	422 g/kWh
Objem palivové nádrže	2.2 l
Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekv. v poměru 50:1
Zdroj energie	Benzín

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g

BALENÍ

Výška balení	572 mm
Délka balení	533 mm
Šířka balení	533 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Akustický tlak (15 m), db(A)	77 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	104 dB(A)
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	111 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená db(A)	109 dB(A)

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Denní vystavení vibracím (A8)	1.5 m/s ²
Doba denních vibrací (časový faktor)	8 h
Ekvivalentní hladina vibrací rukojeti (ahv, eq), m/s ²	2.5 m/s ²

ACCESSORIES



OCHRANNÉ BRÝLE CLEAR X
(ČIRÉ)
544 96 37-01



OCHRANNÉ BRÝLE SUN X
544 96 37-03



HUBICE NA AKU FOUKAČ
579 79 75-01



CHRÁNIČE SLUCHU
505 66 53-04



ČISTIČ ACTIVECLEAN SPRAY,
500ML
597 25 57-01



HUSQVARNA XP POWER 2T
583 95 29-02



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-07



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-09



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-10



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-07



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-08



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-09



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-10



RUKAVICE TECHNICAL GRIP
529 88 03-07



RUKAVICE TECHNICAL GRIP
529 88 03-08



RUKAVICE TECHNICAL GRIP
529 88 03-09



RUKAVICE TECHNICAL GRIP
529 88 03-10



RUKAVICE TECHNICAL GRIP
529 88 03-12